Produkta datu lapa

Specifikācijas



Laika aizkaves palīgkontaktu bloks, TeSys Deca, 1NO+1NC, izslēgšanas aizkave 0,3-3s, priekšpuse, skrūvju spailes

LADR0

Galvenā

Diapazons	TeSys TeSys Deca
Produkta nosaukums	TeSys Deca
Produkta vai sastāvdaļas veids	Laika aizkaves palīgkontaktu bloks
Saderība ar	TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F
Montāžas vieta	Priekšā
Polu kontakta sastāvs	1 NO + 1 NC
Kontaktu darbība	laika kavēšanās
Taimera veids	Izslēgšanas kavēšanās
Laika aizkaves diapazons	0.3...3 s
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 25...400 Hz
[Ie] nominālā darba strāva	6 A pie 120 V AC-15 1,04 A pie 690 V AC-15 0,55 A pie 125 V DC-13 0,1 A pie 600 V DC-13
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V atbilst IEC 60947-5-1 600 V atbilst UL 60947-5-1 600 V atbilst CSA C22.2 Nr. 60947-5-1
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	10 A (pie 60 °C)
Standarti	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 60947-5-1 GB/T 14048.5 EN 50012 IEC 60335-1: 30.2.punkts IEC 60335-2-40: Pielikums JJ UL 60335-2-40: Pielikums JJ
Produkta sertifikācija	IECEE CB shēma UL CSA CCC EAC UKCA

Papildinošs

Irms nominālā ražošanas jauda	140 A AC conforming to IEC 60947-5-1 250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
Pieļaujamais īstermiņa reitings	100 A 60 °C 1 s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Aizsardzības veids	gG drošinātājs 10 A
Mehāniskā izturība	5 M cikli
Minimālā pārslēgšanas strāva	5 mA
Minimālais pārslēgšanas spriegums	17 V
Nepārklāšanās laiks	1,5 ms par atslēgšanu no strāvas nav pārklāšanās starp NC un NO kontaktu 1,5 ms par enerģētiku nav pārklāšanās starp NC un NO kontaktu
Izolācijas pretestība	> 10 MOhm
Savienojumi - spailes	skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 1…2,5 mm² elastīgs ar kabeļa galu skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 1…2,5 mm² elastīgs bez kabeļa gala skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 1…2,5 mm² elastīgs ar kabeļa galu skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 1…2,5 mm² elastīgs bez kabeļa gala skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 1…2,5 mm² stingrs skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 1…2,5 mm² stingrs skrūvju skavu spailes
Pievilkšanas griezes moments	1,7 Nm - ar skrūvgriezi plakans Ø 6 mm 1,7 Nm - ar skrūvgriezi Philips Nr.2 1,7 Nm - ar skrūvgriezi pozidriv Nr 2
Augstums	48 mm
Platums	44 mm
Dziļums	61 mm
Krāsa	tumši pelēks

Vide

Vides raksturlielumi	Normālu vidi
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Aizsardzības ārstēšana	TH atbilst IEC 60068
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-60…80 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…70 °C
Darbības augstums	3000 m

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,200 cm
1. iepakojuma platums	6,500 cm
1. iepakojuma garums	5,000 cm
1. iepakojuma svars	75,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	140
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	11,070 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	1120

3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	99,324 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**4 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**3 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**5871aced-9f5f-4c7f-a795-f4ed88fd9f53**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**37**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**