Produkta datu lapa

Specifikācijas



Papildu kontaktu bloki, TeSys Deca Frame 2/3, 1NC (kļūda) + 1 NO, sānos, GV2/GV3 (izņemot GV3ME)

GVAD0110

Galvenā

Diapazons	TeSys TeSys Deca
Ierīces īsais nosaukums	GVAD
Produkta vai sastāvdaļas veids	Palīgkontaktu bloks
Produktu saderība	GV2ME GV2L GV3P GV2P GV3L GV2LE GV2RT
Montāžas vieta	Kreisā puse
Papildu kontaktu darbība	bojājuma signāls 1 NC
Polu kontakta sastāvs	1 NO + 1 NC

Papildinošs

[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V atbilst IEC 60947-1 300 V atbilst UL 508 300 V atbilst CSA C22.2 Nr. 14
[Ue] nominālais darba spriegums	48...690 V AC 24...240 V DC
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	6 A 2,5 A pie kļūdu signalizācija
Mehāniskā izturība	100000 cikli
Minimālā pārslēgšanas strāva	5 mA
Minimālais pārslēgšanas spriegums	17 V
Aizsardzības veids	GB2CB... automātslēdzis gG drošinātājs 10 A
Nominālā darba jauda VA	300 VA pie 48 V AC-15 - elektriskā izturība: 100000 cikli 414 VA pie 690 V AC-15 - elektriskā izturība: 100000 cikli 500 VA pie 110…127 V AC-15 - elektriskā izturība: 100000 cikli 500 VA pie 500 V AC-15 - elektriskā izturība: 100000 cikli 650 VA pie 440 V AC-15 - elektriskā izturība: 100000 cikli 720 VA pie 230…240 V AC-15 - elektriskā izturība: 100000 cikli 850 VA pie 380…415 V AC-15 - elektriskā izturība: 100000 cikli 36 VA pie 24 V AC-14 - elektriskā izturība: 1000 cikli 48 VA pie 48 V AC-14 - elektriskā izturība: 1000 cikli 72 VA pie 110…127 V AC-14 - elektriskā izturība: 1000 cikli

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Nominālā darba jauda W	120 W pie 240 V DC-13 - elektriskā izturība: 100000 cikli 140 W pie 110 V DC-13 - elektriskā izturība: 100000 cikli 140 W pie 24 V DC-13 - elektriskā izturība: 100000 cikli 180 W pie 60 V DC-13 - elektriskā izturība: 100000 cikli 240 W pie 48 V DC-13 - elektriskā izturība: 100000 cikli 15 W pie 48 V DC-13 - elektriskā izturība: 1000 cikli 24 W pie 24 V DC-13 - elektriskā izturība: 1000 cikli 9 W pie 60 V DC-13 - elektriskā izturība: 1000 cikli
Augstums	89 mm
Platums	9,3 mm
Dziļums	66 mm
Neto svars	0,055 kg
Krāsa	tumši pelēks

Vide

Vides raksturlielumi	Normālu vidi
Produkta sertifikācija	UKCA

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,000 cm
1. iepakojuma platums	8,000 cm
1. iepakojuma garums	9,500 cm
1. iepakojuma svars	43,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	25
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	15,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	1,255 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	800
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	47,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.5 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**42**
Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Connections and Schema

GVAD0110

