# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Papildu kontaktu bloks, TeSys Deca Frame 2/3, 1NO (kļūda) + 1 NO, sānos, GV2/GV3 (izņemot GV3ME)

GVAD1010

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | TeSys<br>TeSys Deca |
| **Ierīces īsais nosaukums** | GVAD |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Palīgkontaktu bloks |
| **Produktu saderība** | GV2L<br>GV2P<br>GV2RT<br>GV3L<br>GV2LE<br>GV3P<br>GV2ME |
| **Montāžas vieta** | Kreisā puse |
| **Papildu kontaktu darbība** | bojājuma signāls 1 NO |
| **Polu kontakta sastāvs** | 2 NO |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 690 V atbilst IEC 60947-1<br>300 V atbilst UL 508<br>300 V atbilst CSA C22.2 Nr. 14 |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 48...690 V AC<br>24...240 V DC |
| **[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva** | 6 A<br>2,5 A pie kļūdu signalizācija |
| **Mehāniskā izturība** | 100000 cikli |
| **Minimālā pārslēgšanas strāva** | 5 mA |
| **Minimālais pārslēgšanas spriegums** | 17 V |
| **Aizsardzības veids** | GB2CB... automātslēdzis<br>gG drošinātājs 10 A |
| **Nominālā darba jauda VA** | 300 VA pie 48 V AC-15 - elektriskā izturība: 100000 cikli<br>414 VA pie 690 V AC-15 - elektriskā izturība: 100000 cikli<br>500 VA pie 110…127 V AC-15 - elektriskā izturība: 100000 cikli<br>500 VA pie 500 V AC-15 - elektriskā izturība: 100000 cikli<br>650 VA pie 440 V AC-15 - elektriskā izturība: 100000 cikli<br>720 VA pie 230…240 V AC-15 - elektriskā izturība: 100000 cikli<br>850 VA pie 380…415 V AC-15 - elektriskā izturība: 100000 cikli<br>36 VA pie 24 V AC-14 - elektriskā izturība: 1000 cikli<br>48 VA pie 48 V AC-14 - elektriskā izturība: 1000 cikli<br>72 VA pie 110…127 V AC-14 - elektriskā izturība: 1000 cikli |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Nominālā darba jauda W** | 120 W pie 240 V DC-13 - elektriskā izturība: 100000 cikli<br>140 W pie 110 V DC-13 - elektriskā izturība: 100000 cikli<br>140 W pie 24 V DC-13 - elektriskā izturība: 100000 cikli<br>180 W pie 60 V DC-13 - elektriskā izturība: 100000 cikli<br>240 W pie 48 V DC-13 - elektriskā izturība: 100000 cikli<br>15 W pie 48 V DC-13 - elektriskā izturība: 1000 cikli<br>24 W pie 24 V DC-13 - elektriskā izturība: 1000 cikli<br>9 W pie 60 V DC-13 - elektriskā izturība: 1000 cikli |
| **Augstums** | 89 mm |
| **Platums** | 9,3 mm |
| **Dziļums** | 66 mm |
| **Neto svars** | 0,055 kg |
| **Krāsa** | tumši pelēks |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Vides raksturlielumi** | Normālu vidi |
| **Produkta sertifikācija** | UKCA |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 2,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 8,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 9,500 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 42,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S01 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 25 |
| **2. iepakojuma augstums** | 15,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 15,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 1,249 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | P06 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 800 |
| **3. iepakojuma augstums** | 75,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 60,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 80,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 46,000 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **0.5 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0.3 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| ES RoHS direktīva | Atbilst |
| REACh regula | Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **42** |
| Cirkularitātes profils | Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu |
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

## Connections and Schema

GVAD1010

