Produkta datu lapa

Specifikācijas



Papildu kontaktu bloks, TeSys Deca Frame 2/3, 1NC+1NO (kļūda), priekšā, GV2/GV3 (izņemot GV3ME)

GVAED011

Galvenā

Diapazons	TeSys TeSys Deca
Ierīces īsais nosaukums	GVAED
Produkta vai sastāvdaļas veids	Palīgkontaktu bloks
Produktu saderība	GV3P GV3L
Montāžas vieta	Priekšējā puse
Papildu kontaktu darbība	bojājuma signāls 1 NO
Polu kontakta sastāvs	1 NO + 1 NC
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

[Ui] nominālais izolācijas spriegums	600 V atbilst UL 508 690 V atbilst IEC 60947-1 600 V atbilst CSA C22.2 Nr. 14
[Ue] nominālais darba spriegums	24...240 V AC 24...60 V DC
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	2,5 A
Mehāniskā izturība	100000 cikli
Minimālā pārslēgšanas strāva	5 mA
Minimālais pārslēgšanas spriegums	17 V
Aizsardzības veids	GB2CB... automātslēdzis gG drošinātājs 10 A
Nominālā darba jauda VA	300 VA pie 48 V AC-15 - elektriskā izturība: 100000 cikli 400 VA pie 690 V AC-15 - elektriskā izturība: 100000 cikli 500 VA pie 110…127 V AC-15 - elektriskā izturība: 100000 cikli 500 VA pie 500 V AC-15 - elektriskā izturība: 100000 cikli 650 VA pie 440 V AC-15 - elektriskā izturība: 100000 cikli 720 VA pie 230…240 V AC-15 - elektriskā izturība: 100000 cikli 850 VA pie 380…415 V AC-15 - elektriskā izturība: 100000 cikli
Nominālā darba jauda W	120 W pie 240 V DC-13 - elektriskā izturība: 100000 cikli 140 W pie 110 V DC-13 - elektriskā izturība: 100000 cikli 140 W pie 24 V DC-13 - elektriskā izturība: 100000 cikli 180 W pie 60 V DC-13 - elektriskā izturība: 100000 cikli 240 W pie 48 V DC-13 - elektriskā izturība: 100000 cikli
Pievilkšanas griezes moments	1,7 Nm skrūvju skavu spailes
Augstums	11 mm
Platums	45 mm
Dziļums	29 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Neto svars	0,05 kg
Krāsa	tumši pelēks

Vide

Vides raksturlielumi	Normālu vidi
Standarti	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 Nr. 60947-4-1 IEC/EN 60335-1: 30.2.punkts IEC/EN 60335-2-40: Pielikums JJ
Produkta sertifikācija	CB shēma CE UKCA CCC cULus EAC

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1 cm
1. iepakojuma platums	3 cm
1. iepakojuma garums	4,5 cm
1. iepakojuma svars	17 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	3 cm
2. iepakojuma platums	20,2 cm
2. iepakojuma garums	26 cm
2. iepakojuma svars	174 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	260
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	5,134 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.2 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**42**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Connections and Schema

GVAED011



Image of product / Alternate images

Alternative








Schneider Electric GVAED011
Ui 250V IEC/EN 60947-5-1
Ith 2.5A AC-15/DC-13
Ue max. 240V 1.4N.m
D300
LISTED
170M
MAN.MTR.CNTLR.
UK CA
CE
se.com/contact