Produkta datu lapa

Specifikācijas



Papildu kontaktu bloks, TeSys Deca Frame 2/3,2NO, sānos, GV2/GV3 (izņemot GV3ME)

GVAN20

Galvenā

Diapazons	TeSys TeSys Deca
Ierīces īsais nosaukums	GVAN
Produkta vai sastāvdaļas veids	Palīgkontaktu bloks
Produktu saderība	GV2ME GV3P GV2RT GV2LE GV2L GV3L GV2P
Montāžas vieta	Kreisā puse
Polu kontakta sastāvs	2 NO

Papildinošs

[Ui] nominālais izolācijas spriegums	600 V atbilst UL 508 690 V atbilst IEC 60947-1 600 V atbilst CSA C22.2 Nr. 14
[Ue] nominālais darba spriegums	48...690 V AC 24...240 V DC
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	6 A
Mehāniskā izturība	100000 cikli
Minimālā pārslēgšanas strāva	5 mA
Minimālais pārslēgšanas spriegums	17 V
Aizsardzības veids	GB2CB... automātslēdzis gG drošinātājs 10 A
Nominālā darba jauda VA	300 VA pie 48 V AC-15 - elektriskā izturība: 100000 cikli 414 VA pie 690 V AC-15 - elektriskā izturība: 100000 cikli 500 VA pie 110…127 V AC-15 - elektriskā izturība: 100000 cikli 500 VA pie 500 V AC-15 - elektriskā izturība: 100000 cikli 650 VA pie 440 V AC-15 - elektriskā izturība: 100000 cikli 720 VA pie 230…240 V AC-15 - elektriskā izturība: 100000 cikli 850 VA pie 380…415 V AC-15 - elektriskā izturība: 100000 cikli
Nominālā darba jauda W	120 W pie 240 V DC-13 - elektriskā izturība: 100000 cikli 140 W pie 110 V DC-13 - elektriskā izturība: 100000 cikli 140 W pie 24 V DC-13 - elektriskā izturība: 100000 cikli 180 W pie 60 V DC-13 - elektriskā izturība: 100000 cikli 240 W pie 48 V DC-13 - elektriskā izturība: 100000 cikli
Augstums	89 mm
Platums	9,3 mm
Dziļums	66 mm
Neto svars	0,05 kg

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Krāsa	tumši pelēks

Vide

Vides raksturlielumi	Normālu vidi
Produkta sertifikācija	UKCA

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,5 cm
1. iepakojuma platums	13 cm
1. iepakojuma garums	15 cm
1. iepakojuma svars	41 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	25
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	15,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	1,228 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	800
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	45,500 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.4 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**42**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Connections and Schema

GVAN20

