Produktdatenblatt

Spezifikationen



Hilfsschalterblock, 2S, Schraubanschluss

LA1SK20

EAN Code: 3389110564013

Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	LA1SK
Produkt- oder Komponententyp	Hilfsschalterblock
Produktkompatibilität	LC1SK
Betrieb der Hilfskontakte	Unverzögert
Zusammensetzung des Polkontakts	2 S
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen 1 Kabel(n) 1,5…6 mm²starr Schraubklemmen 2 Kabel(n) 1,5…4 mm²starr Schraubklemmen 1 Kabel(n) 0,5…6 mm²flexibel mit Kabelende Schraubklemmen 2 Kabel(n) 0,35…2,5 mm²flexibel mit Kabelende Schraubklemmen 1 Kabel(n) 0,35…6 mm²flexibel ohne Kabelende Schraubklemmen 2 Kabel(n) 0,35…1,5 mm²flexibel ohne Kabelende

Zusatzmerkmale

Montageort	Vorderseite
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V entspricht IEC 60947 690 V entspricht BS 5424 690 V entspricht VDE 0110 Gruppe C 690 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	690 V AC <= 400 Hz
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	10 A (bei 55 °C)
Zugehörige Absicherung	10 A GL entspricht IEC 60947 10 A GL entspricht VDE 0660
Anzugsdrehmoment	0,8 Nm - auf Schraubklemmen
Breite	27 mm
Produktgewicht	0,022 kg

Montage

Normen	CSA C22.2 Nr. 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1
Produktzertifizierungen	CB-Regelung CE UKCA EAC cULus
Schutzart (IP)	IP2x
Beschichtung	TC entspricht IEC 60068
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20…50 °C

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-50…70 °C
Betriebshöhe	2.000 m ohne Leistungsreduzierung

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,500 cm
VPE 1 Breite	4,000 cm
VPE 1 Länge	5,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	27,000 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	60
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	15,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	1,774 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	1920
VPE 3 Höhe	75,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	60,000 cm
VPE 3 Gewicht	64,768 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
SCIP-Nummer	**C39a7e5e-6a28-4540-b3bb-b5a727bdce6a**
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**