Produkta datu lapa

Specifikācijas



Papildu kontaktu bloks, TeSys Giga kontaktors, 2NO, sānu sānu montāža, iespiežamie spailes

LAG8N203

Galvenā

Saderība ar	TeSys G LC1G
Produktu klāsts	TeSys G
Diapazons	TeSys
Ierīces īsais nosaukums	VVG8N
Produkta vai sastāvdaļas veids	Palīgkontaktu bloks
Papildu kontaktu darbība	momentāni
Polu kontakta sastāvs	2 NO
Savienojumi - spailes	skrūvju skavu spailes 0,75…2,5 mm² ciets savīts bez kabeļa gala skrūvju skavu spailes 0,75…2,5 mm² elastīgs ar kabeļa galu

Papildinošs

Montāžas vieta	Pusē
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	600 V atbilst IEC 60947-5-1 600 V - sertifikāti CSA 600 V - sertifikāti UL
[Ue] nominālais darba spriegums	600 V AC 25...400 Hz
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	10 A (pie 60 °C)
Irms nominālā ražošanas jauda	140 A AC conforming to IEC 60947-5-1 250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
Pieļaujamais īstermiņa reitings	100 A 60 °C 1 s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms
Aizsardzības veids	gG drošinātājs 10 A
Mehāniskā izturība	8 M cikli
Minimālā pārslēgšanas strāva	1 mA
Minimālais pārslēgšanas spriegums	17 V
Nepārklāšanās laiks	1,5 ms par atslēgšanu no strāvas nav pārklāšanās starp NC un NO kontaktu 1,5 ms par enerģētiku nav pārklāšanās starp NC un NO kontaktu
Izolācijas pretestība	> 10 MOhm
Augstums	55,8 mm
Platums	15,4 mm
Dziļums	84,8 mm
Neto svars	0,05 kg

Vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Standarti	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 60947-5-1 GB 14048.5 IEC 60335-1: 30.2.punkts IEC 60335-2-40: Pielikums JJ UL 60335-1 UL 60335-2-40: Pielikums JJ
Produkta sertifikācija	CB shēma CCC cULus CE UKCA
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-60…80 °C
Darbības augstums	3000 m

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,100 cm
1. iepakojuma platums	6,500 cm
1. iepakojuma garums	9,300 cm
1. iepakojuma svars	57,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	64
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	3,893 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**E97ad80c-da46-4eec-b595-5c87b6194c5c**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**