Produkta datu lapa

Specifikācijas



Palīgkontakts, TeSys Ultra, 2NO, 690V AC/DC, Start-Stop signalizācijai, Skrūvju spailes

LUA8E20

Galvenā

Diapazons	TeSys
Ierīces īsais nosaukums	LUA8
Produkta vai sastāvdaļas veids	Palīgkontakts

Papildinošs

Papildkontakta veids	2 NĒ
signalizācijas funkcija	Starts-stop
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 690 V DC
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	5 A
Minimālais pārslēgšanas spriegums	17 V
Minimālā pārslēgšanas strāva	80 mA
Neto svars	0,048 kg
Savienojumi - spailes	skrūvju skavu spailes

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,5 cm
1. iepakojuma platums	11,0 cm
1. iepakojuma garums	8,8 cm
1. iepakojuma svars	60,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	3,36 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**