
# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Hilfsschalter Sicherungsfall TeSys GS, f. Lasttrennschalter, 1W, 1250A

GS2AF73

**EAN Code: 3389119412155**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | TeSys |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | GS2AF |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Hilfskontakt |
| **Kontaktanwendung** | Anzeige Sicherung durchgebrannt |
| **Art und Zusammensetzung der Kontakte** | 1 Wechslerkontakt |
| **Betrieb der Kontakte** | Unverzögert |
| **[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft** | 16 A (bei 40 °C) |
| **[Ie] Betriebsbemessungstrom** | 12 A bei 24 V DC-13<br>2 A bei 48 V DC-13<br>3 A bei 400 V AC-15<br>4 A bei 230 V AC-15<br>0,4 A bei 220 V DC-13<br>0,6 A bei 110 V DC-13 |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Kompatible Produktfamilie** | TeSys TeSys GS Sicherungslasttrennschalter |
| **Mechanische Lebensdauer** | 30000 Zyklen |
| **elektrische Lebensdauer** | 30000 Zyklen AC-15 |
| **Produktkompatibilität** | GS |
| **Beschreibung der Pole** | 3P |
| **Bemessungsstrom des Schalters** | 1250 A |
| **Sicherungstyp** | NFC<br>DIN |
| **Sicherungsgröße** | 4 |
| **Produktgewicht** | 0,08 kg |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 3,0 cm |
| **VPE 1 Breite** | 10,0 cm |
| **VPE 1 Länge** | 20,5 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 38,0 g |
| **VPE 2 Art** | S01 |
| **VPE 2 Menge** | 10 |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **VPE 2 Höhe** | 15,0 cm |
| **VPE 2 Breite** | 15,0 cm |
| **VPE 2 Länge** | 40,0 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 578,0 g |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Use Better

#### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |

### Use Again

#### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Rücknahme | **Nein** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |