Produktdatenblatt

Spezifikationen



KONTAKTBLOCK 1XOF

GS1AM1

EAN Code: 3389110563214

Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	GS1AM
Produkt- oder Komponententyp	Hilfskontakt
Kontaktanwendung	Anzeige Stellung Ein und Aus
Kompatible Produktfamilie	TeSys TeSys GS GS1 F Sicherungslasttrennschalter TeSys TeSys GS GS1G Sicherungslasttrennschalter TeSys TeSys GS GS1 J Sicherungslasttrennschalter TeSys TeSys GS GS1 K Sicherungslasttrennschalter TeSys TeSys GS GS1 L Sicherungslasttrennschalter TeSys TeSys GS GS1 N Sicherungslasttrennschalter TeSys TeSys GS GS1Q Sicherungslasttrennschalter
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 Wechslerkontakt
Betrieb der Kontakte	Hilfsschaltermodul
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	16 A (bei 40 °C)
[Ie] Betriebsbemessungstrom	5 A bei 127 V AC-15 4 A bei 230 V AC-15 3 A bei 400/415 V AC-15 2 A bei 440 V AC-15 12 A bei 24 V DC-13 2 A bei 48 V DC-13 0,6 A bei 110 V DC-13 0,4 A bei 220 V DC-13

Zusatzmerkmale

Mechanische Lebensdauer	1 Mcycles
elektrische Lebensdauer	30000 Zyklen AC-15
Bemessungsstrom des Schalters	50 A 63 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A
Sicherungstyp	NFC DIN BS
Typ des Bediengriffs	Direkt rechts
Montageort	Vorderseite
Produktgewicht	0,023 kg

Verpackungseinheiten

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	2,5 cm
VPE 1 Breite	9,5 cm
VPE 1 Länge	11,0 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	24,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	60
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	1,895 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**