# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Palīgkontakti, TeSys GS, 1 NO, agrs pārtraukums, stiprinājums priekšā, priekš GS2 ar priekšējo/sānu rokturi

GS1AM110

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | TeSys |
| **Ierīces īsais nosaukums** | GS1AM |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Palīgkontakts |
| **Saziņas pieteikums** | O, I un testa pozīcijas signalizācija |
| **Diapazona saderība** | TeSys TeSys GS) drošinātāju slēdža atvienotājs<br>FuPact FuPacT GS) drošinātāju slēdža atvienotājs |
| **Kontaktligzdas tips** | 1 NO |
| **Kontakta darbība** | Agrs pārtraukums |
| **[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva** | 10 A (pie 40 °C) |
| **[Ie] nominālā darba strāva** | 6 A pie 120 V AC-15<br>3 A pie 240 V AC-15<br>1,8 A pie 400 V AC-15<br>1,5 A pie 480 V AC-15<br>2,8 A pie 24 V DC-13<br>1,4 A pie 48 V DC-13<br>0,55 A pie 125 V DC-13<br>0,27 A pie 250 V DC-13<br>0,15 A pie 400 V DC-13 |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Mehāniskā izturība** | 5 M cikli |
| **Elektriskā izturība** | 1 M cikli AC-15 |
| **slēdža nominālā strāva** | 30 A<br>32 A<br>50 A<br>60 A<br>63 A<br>100 A<br>125 A<br>160 A<br>200 A<br>250 A<br>315 A<br>400 A<br>600 A<br>630 A<br>800 A<br>1250 A |
| **drošinātāja tips** | NFC<br>DIN<br>BS<br>CC<br>Dž |
| **Darbības roktura veids** | Ārējā frontālā<br>Ārējā labā puse<br>Ārējā kreisā puse |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Montāžas vieta** | Priekšējā seja |
| **Neto svars** | 0,015 kg |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 9 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 8 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 2 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 13 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S01 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 40 |
| **2. iepakojuma augstums** | 15 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 15 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 707 g |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Use Better

#### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

### Use Again

#### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |