Produkta datu lapa

Specifikācijas



Papildu kontaktu bloki, TeSys Control,1 NO + 1 NO, priekš V02-V6

VZ20

Galvenā

Diapazons	TeSys
Ierīces īsais nosaukums	VZ
Produkta vai sastāvdaļas veids	Palīgkontaktu bloks
Veiktspējas līmenis	Augsta veiktspēja
Kontaktligzdas tips	1 NO + 1 NO
Produktu saderība	V3 V01 V2 V0 V6 V4 V1 V5 V02
Tīkla veids	DC AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Montāžas vieta	Pa kreisi Pareizi

Papildinošs

[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	12 A
[Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva	10 A
Mehāniskā izturība	100000 cikli
Elektriskā izturība	30000 cikli DC-11 100000 cikli AC-15
Savienojumi - terminālļi	skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 0,75…1,5 mm² - elastīgs - ar kabeļa galu skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 1…2,5 mm² - ciets
Pievilkšanas griezes moments	0,7 Nm - ieslēgts skrūvju skavu spailes
Augstums	65 mm
Platums	20 mm
Dziļums	48,5 mm
Neto svars	0,05 kg

Vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Standarti	IEC 60947-5
Produkta sertifikācija	GL UL CSA UKCA
Aizsardzības ārstēšana	TC
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…50 °C
Ugunsizturība	960 °C atbilst IEC 60695-2-1

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,500 cm
1. iepakojuma platums	5,500 cm
1. iepakojuma garums	9,000 cm
1. iepakojuma svars	54,400 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	69
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,001 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.5 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**Db7874b1-2ac4-4aa2-b71f-c53e05da9c14**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**35**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**