Produkta datu lapa

Specifikācijas



Slodzes atdalītājs, Schneider Charge, 1P, maksimālā pieļaujamā strāva uzlādes stacijai manuāli iestatīta no 16A līdz 50A

EVA4HPC1

Galvenā

Diapazons	Schneider Charge
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slodzes samazinājums
Materiāls	Plastmasas

Papildinošs

Diapazona saderība	Schneider Charge Pro
Provided equipment	1 x piespraužams gredzens
Lietošanas nosacījums	Iekštelpās
Montāžas atbalsts	35 mm DIN sliede
Uzlādes stacijai piegādātās maksimālās strāvas iestatīšana	Rokasgrāmata
Iespējamā maksimālā strāva, kas tiek nodrošināta uzlādes stacijai	16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A
[Us] nominālais barošanas spriegums	220...230 V AC 50/60 Hz +/- 10 %
Enerģijas patēriņš W	4 W
Savienojamība ar ierīcēm	PLC
Lokālā signalizēšana	1 zaļš LED , funkcija: kontroles process 1 sarkans LED , funkcija: bojājuma indikācija 1 zaļš LED , funkcija: iegultās komunikācijas statuss
Standarti	EN 61010-1: 2010 EN 61326-1: 2013
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Augstums	70 mm
Platums	93 mm
Dziļums	69 mm
Neto svars	196 g
Krāsa	balts

Vide

Darbības augstums	0...2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Relatīvais mitrums	5…95 %
Pārsprieguma kategorija	III
Piesārņojuma pakāpe	2

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,000 cm
1. iepakojuma platums	10,000 cm
1. iepakojuma garums	17,500 cm
1. iepakojuma svars	532,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	12,050 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	80
3. iepakojuma augstums	44,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	64,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	35f25d1c-ed42-419a-bab0-354f2d8eb602
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Noņemams akumulators	Nē
Atgriešana	No
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.