Produkta datu lapa

Specifikācijas



Uzlādes stacija, Schneider Charge, 1P+N/3P+N, 1xT2S, 7,4/11/22kW, 16/32A

EVH5A22N2S

Galvenā

Diapazons	Schneider Charge
Produkta nosaukums	Schneider Charge
Produkta vai sastāvdaļas veids	Uzlādes stacija
Polu skaits	1P+N 3P+N
Montāžas režīms	Uz sienas stiprināms
Maksimālā jauda	7,4 kW 32 A 11 kW 16 A 22 kW 32 A
Uzlādes punktu skaits	1
Savienojums ar transportlīdzekli	kontaktligzda T2 ar slēģiem priekšējā seja
Compliant with ISO 15118 standard	Nē

Papildinošs

nominālais barošanas spriegums	230...240 V AC 50...60 Hz +/- 10 % 400 V AC 50...60 Hz +/- 10 %
Zemējuma sistēma	IT 230 TT TN-S
Ievadu skaits	1
Ieejas tips	sauss kontakts priekš dinamiska enerģijas pārvaldība
Lokālā signalizēšana	sarkana, zaļa un zila 1 LED , funkcija: statusa indikācija
Aizsardzības veids	Aizsardzība pret zemes noplūdi
Augstums	352 mm
Platums	244 mm
Dziļums	117 mm
Neto svars	3,2 kg
Krāsa	balts/zaļš
Standarti	EN 61851 IEC 61851-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 IEC 62955
Komunikācijas tīkla tips	"Wi-Fi" Bezvadu Ethernet
Sakaru porta protokols	OCPP 1.6 , savienojumam ar lietotni Schneider Electric Wiser

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst EN/IEC 60529
Triecienizturības klase (IK)	IK10
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30…45 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C
Relatīvais mitrums	5…95 %
Darbības augstums	0...2000 m

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	22,500 cm
1. iepakojuma platums	29,000 cm
1. iepakojuma garums	39,500 cm
1. iepakojuma svars	4,763 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	32
2. iepakojuma augstums	104,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	166,416 kg

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**506 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**134 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**367 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Ab6451be-b3f4-4070-b9b6-e8f0e546f1eb**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**11**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Nē**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Produkta datu lapa EVH5A22N2S

Image of product / Alternate images

Alternative

