# Produkta datu lapa

Specifikācijas




## Ātrās uzlādes stacija, EVlink Pro DC, 60kW Wallbox, CCS2 + CCS2 savienotāji, 5m kabelis ar kabeļa vadības sistēmu

EVD1S60TBB

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | EVlink |
| **Produkta nosaukums** | EVlink Pro DC |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Ātrās uzlādes stacija |
| **Uzstādīšanas veids** | Iekštelpās/ārtelpās |
| **Polu skaits** | 3P + N + E |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Diapazona saderība** | EVlink EVlink servisa pakalpojumi)<br>EVlink EVlink slodzes pārvaldības sistēma) |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Elektroauto lādētājs |
| **Montāžas vieta** | sienas stiprinājums<br>grīdas statīvs ar pjedestāls ( jāpasūta atsevišķi) |
| **Zemējuma sistēma** | TN-S<br>TN-C-S<br>TT<br>Saderīgs IT ar papildu izolācijas transformatoru pie barošanas avota |
| **[Us] nominālais barošanas spriegums** | 380...415 V AC pie 50 Hz , 3 fāzes + neitrāls |
| **Ievades strāva** | 97…107 A |
| **Nominālā izejas jauda** | SAE CCS Combo 2: 60 kW at 1,5…200 A150...1000 V DC |
| **Output cable range in m** | pusē : 2 uzlādes kabelis no 3,6 m |
| **Izvadu skaits** | 2 |
| **Konektora tips** | SAE CCS Combo 2 |
| **Nodrošināts aprīkojums** | 1 enerģijas skaitītājs uz izlaidi |
| **Cable management system** | With |
| **Aizsardzības tips** | īssavienojuma aizsardzība pie izejas<br>pārslodzes aizsardzība<br>zemējuma defektu aizsardzība<br>atlikušās strāvas slēdzis ar pārstrāvas aizsardzību (RCBO)<br>aizsardzība pret temperatūras paaugstināšanos |
| **Piekļuves kontroles sistēma** | RFID autentifikācijas karte RFID atbilst ISO/IEC 14443 A un B<br>RFID autentifikācijas karte NFC<br>bezmaksas pieeja<br>QR code/application |
| **Bezkontakta maksājumu terminālis** | Bez |
| **Displeja veids** | LCD skārienekrāns : 7 collas |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Galvenā lietotāja valoda (pastāvīgi attīstās)** | Angļu<br>Dāņu<br>Holandiešu valoda<br>Franču valoda<br>Vācu<br>Norvēģu<br>Spāņu valoda |
| **Vadības pogas veids** | uzlādes pārtraukšanas poga |
| **Materiāls** | Sadalnes korpuss : nerūsējošais tērauds 304<br>alumīnija |
| **Krāsa** | priekšpuse : signāls balts ( RAL 9003)<br>korpuss : melns ( Pantone melnais C) |
| **Efektivitāte** | 95 % |
| **Jaudas koeficients** | 0,99 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -30…55 °C ( ar samazinājumu virs 50 °C) |
| **Augstums** | 1204 mm |
| **Platums** | 1303 mm |
| **Dziļums** | 339 mm |
| **Neto svars** | 131 kg ( bez barošanas moduļa)<br>161 kg ( ar barošanas moduli) |
| **Servisa pakalpojumi** | Komercpakalpojumu plāns<br>Nodošanas ekspluatācijā pakalpojums<br>Garantijas pagarinājums līdz 5 gadiem<br>Remonta serviss |
| **"Ethernet" serviss** | Tīmekļa pārlūkprogramma |
| **Sakaru porta protokols** | OCPP 1.6<br>Modbus TCP<br>Ethernet TCP/IP |
| **Sakaru tīkla tips** | 4G<br>WLAN<br>Ethernet TCP/IP<br>"Wi-Fi" |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Elektromagnētiskā saderība** | imunitāte pret rūpniecisko vidi :<br>emisijas standarts rūpnieciskai videi : |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP55 |
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK10<br>ekrāns : IK08 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…70 °C |
| **Darbības augstums** | 0...2000 m |
| **Relatīvais mitrums** | 5…95 % , bez kondensāta |
| **Standarti** | IEC 61851-1: ed. 3<br>IEC 61851-23: ed. 1<br>IEC 62196-1<br>IEC 62196-3<br>EN/IEC 61000-6-2: 2005. gads<br>EN/IEC 61000-6-4: A klase<br>ISO 15118-2<br>DIN 70121<br>VDV 261 |
| **Atmosfēras korozijas kategorija** | C3 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 76,500 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 111,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 125,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 193,999 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 24 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **101 ton CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **5ac9138c-a36d-4dcb-9d64-4a599808ae5a** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **70** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Noņemams akumulators | **Nē** |
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Image of product in real life situation

