Produkta datu lapa

Specifikācijas



Ātrās uzlādes stacija, EVlink Pro DC, 120kW, CCS2 + CCS2 savienotāji, 7m kabelis bez kabeļa vadības sistēmas

EVD1S120TBBC7

Galvenā

Diapazons	EVlink
Produkta nosaukums	EVlink Pro DC
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ātrās uzlādes stacija
Uzstādīšanas veids	Iekštelpās/ārtelpās
Polu skaits	3P + N + E

Papildinošs

Diapazona saderība	EVlink Field Services EVlink EVlink slodzes pārvaldības sistēma)
Ierīces lietojumprogramma	Elektroauto lādētājs
Montāžas vieta	grīdas statīvs
Zemējuma sistēma	TN-S TN-C-S TT Saderīgs IT ar papildu izolācijas transformatoru pie barošanas avota
[Us] nominālais barošanas spriegums	380...415 V AC pie 50...60 Hz , 3 fāzes + neitrāls
Ievades strāva	193…214 A
Nominālā izejas jauda	SAE CCS Combo 2: 120 kW at 1,5…300 A150...1000 V DC
Output cable range in m	2 uzlādes kabelis no 7,5 m
Izvadu skaits	2
Konektora tips	SAE CCS Combo 2
Nodrošināts aprīkojums	1 enerģijas skaitītājs uz izlaidi
Enerģijas skaitītāja precizitātes klase	1. klase
Enerģijas skaitītāja absolūtās precizitātes kļūda	1 % no pilnas skalas
Cable management system	Without
Aizsardzības tips	īssavienojuma aizsardzība pie izejas pārslodzes aizsardzība zemējuma defektu aizsardzība atlikušās strāvas slēdzis ar pārstrāvas aizsardzību (RCBO) aizsardzība pret temperatūras paaugstināšanos
Piekļuves kontroles sistēma	RFID autentifikācijas karte RFID atbilst ISO/IEC 14443 A un B RFID autentifikācijas karte NFC bezmaksas pieeja QR code/application
Bezkontakta maksājumu terminālis	Bez
Displeja veids	LCD skārienekrāns : 10 collas

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Galvenā lietotāja valoda (pastāvīgi attīstās)	Angļu Dāņu Holandiešu valoda Franču valoda Vācu Norvēģu Spāņu valoda
Vadības pogas veids	uzlādes pārtraukšanas poga
Materiāls	Sadalnes korpuss : nerūsējošais tērauds 304
Krāsa	priekšpuse : signāls balts (RAL 9003) korpuss : melns (Pantone melnais C)
Efektivitāte	94,5 %
Jaudas koeficients	0,99
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30…50 °C (ar samazinājumu virs 50 °C)
Augstums	2103 mm
Platums	833 mm
Dziļums	963 mm
Neto svars	451 kg (bez barošanas moduļa) 511 kg (ar barošanas moduli)
Servisa pakalpojumi	Komercpakalpojumu plāns Nodošanas ekspluatācijā pakalpojums Garantijas pagarinājums līdz 5 gadiem Remonta serviss
"Ethernet" serviss	Tīmekļa pārlūkprogramma
Sakaru porta protokols	OCPP 1.6 Modbus TCP Ethernet TCP/IP
Sakaru tīkla tips	4G WLAN Ethernet TCP/IP "Wi-Fi"

Vide

Elektromagnētiskā saderība	imunitāte pret rūpniecisko vidi : emisijas standarts rūpnieciskai videi :
IP aizsardzības pakāpe	IP55
IK aizsardzības pakāpe	IK10 ekrāns : IK08
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Darbības augstums	0...2000 m
Relatīvais mitrums	5…95 % , bez kondensāta
Standarti	IEC 61851-1: ed. 3 IEC 61851-23: ed. 1 IEC 62196-1 IEC 62196-3 EN/IEC 61000-6-2: 2005. gads EN/IEC 61000-6-4: A klase ISO 15118-2 DIN 70121 VDV 261

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

1. iepakojuma augstums	243,8 cm
1. iepakojuma platums	117,4 cm
1. iepakojuma garums	126 cm
1. iepakojuma svars	634 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.4 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.4 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**5aea4fad-0969-4c9a-b59f-a2744f1b9435**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**82**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Nē**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**