Produkta datu lapa

Specifikācijas



Uzlādes stacija, EVlink Pro AC/AC metāla, 11kW, 16A, 3P+N, T2 kabelis, RDC-DD 6mA, RCD Asi 30mA, MNx aux.

EVB3S11NCA

Galvenā

Diapazons	EVlink
Produkta nosaukums	EVlink Pro AC
Produkta vai sastāvdaļas veids	Uzlādes stacija
Ierīces īsais nosaukums	EVB3
Sakaru tīkla tips	Ethernet Bluetooth 3G/4G modems nav obligāti Modbus TCP
Savienotāja tips	2 RJ45 priekš Ethernet LAN savienojums
Komunikācijas porta protokols	OCPP 1.6
Sakaru pakalpojums	JSON viedā uzlāde priekš OCPP 1.6
Darbības režīms	Klasteru arhitektūra Savrups
Pieejamā funkcija	Diagnostikas iespējas Uzlādes datu ieraksti Slodzes vadība

Papildinošs

Diapazona saderība	EVlink EcoStruxure EV Charging Expert) EVlink EVlink Pro AC Metāla) EcoStruxure EcoStruxure EV Advisor)
Uzstādīšanas veids	Iekštelpās Āra
Nodrošināts aprīkojums	1 noplūdes DC noteikšanas ierīce (RDC-DD) integrēta 1 noplūdes strāvas ierīce (RCD) integrēta 1 MNx palīgkontakts integrēta 1 enerģijas skaitītājs
Enerģijas skaitītāja precizitātes klase	1. klase
Aizsardzības ierīces veids	noplūdes DC noteikšanas ierīce (RDC-DD) - 6 mA noplūdes strāvas ierīce (RCD) - 30 mA A-SI tips (super imunizēts)
Polu skaits	3P+N priekš strāvas ķēde
Montāžas režīms	uz sienas stiprināms uz sienas stiprināms (komplekts sadalnes korpusam) uz zemes stāvošs (pjedestāls) uz zemes stāvošs (komplekts sadalnes korpusam)
Montāžas atbalsts	pjedestāls , jāpasūta atsevišķi komplekts sadalnes korpusam , jāpasūta atsevišķi
Kabeļa ievads	Apakšējais ievads Augšējā ieeja Aizmugures ieeja
[Us] nominālais barošanas spriegums	380...415 V AC 50/60 Hz

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Nominālā izejas jauda	11 kW 16 A 380...415 V
Kontaktligzdu skaits	1
Izvades veids	priekšā pusē T2 pievienotais kabelis / sudraboti kontakti 5 m
Piekļuves kontroles sistēma	nozīmīte RFID atbilst ISO/IEC 14443 A un B nozīmīte RFID atbilst ISO/IEC 15693 nozīmīte NFC bezmaksas pieeja
RFID saderīga tehnoloģija	MIFARE Classic MIFARE Ultralight MIFARE Plus
NFC frekvence	13,56 MHz
NFC sensora tips	1. veids 2. veids 4. veids 5. veids
Zemējuma sistēma	TT TN-S TN-C-S IT (atļauts tikai vienfāzes tīkls, 400V 3 fāžu tīkls aizliegts)
Lietošanas nosacījums	Vienfāzes sadale vai 3x230VAC (ph-ph) sadale aizliegta
Ievadu skaits	3
Ieejas tips	binārs priekš jaudas ierobežojums noslēdzošais kontakts binārs priekš aizkavēta uzlāde noslēdzošais kontakts binārs priekš transportlīdzekļa noteikšana noslēdzošais kontakts
Vadības veids	var vadīt ar tālvadības pulti
Lokālā signalizēšana	1 zaļš LED gaismas sloksne , funkcija: pieejams 1 zils LED gaismas sloksne , funkcija: uzlāde 1 sarkans LED gaismas sloksne , funkcija: bojājuma indikācija
Standarti	EN/IEC 61851-1: ed. 3 EN/IEC 62196-1: ed. 2 EN/IEC 62196-2: ed. 1 EN 61000-6-2: 2019 EN 61000-6-3: 2007. gads EN 61000-6-3: 2011/A1 IEC 60884-1 NF C 61314 ISO 15118
Condition of use	Jāpasūta atsevišķi
Produkta sertifikācija	Paredzēts elektroauto CE
Darbības augstums	2000 m bez pazemināšanas
Augstums	529 mm
Platums	317 mm
Dziļums	183 mm
Neto svars	10 kg
Krāsa	priekšpuse : balts (RAL 9003) mājoklis : tumši pelēks (RAL 7016) aizmugures daļa : melns (RAL 9005)

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP55
IK aizsardzības pakāpe	IK10
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30…50 °C

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…80 °C
Relatīvais mitrums	5…95 %

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	28,500 cm
1. iepakojuma platums	35,000 cm
1. iepakojuma garums	57,500 cm
1. iepakojuma svars	11,670 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	72,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	52,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**691 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**223 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**6 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**450 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**13 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**0a787687-ca4b-4982-8684-548a3b52ac76**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**26**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Nē**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative











