Produkta datu lapa

Specifikācijas



Maksājumu kiosks, Evlink Pro Pay, EV uzlādes instalācijām

EVPROPAY

Galvenā

Diapazons	EVlink
Produkta nosaukums	EVlink Pro Pay
Produkta vai sastāvdaļas veids	Maksājumu kiosks
Sakaru tīkla tips	4G RJ45

Papildinošs

Diapazona saderība	EVlink EVlink Pro AC) EVlink EVlink Pro AC Metāla) EVlink EVlink Pro DC) EVlink EVlink autostāvvietām) EVlink EVlink Smart Wallbox)
Ierīces lietojumprogramma	Elektroauto lādētājs
Uzstādīšanas veids	Iekštelpās/ārtelpās
Aizsardzības tips	īssavienojuma aizsardzība pārslodzes aizsardzība
Polu skaits	1P+N
Montāžas režīms	uz sienas stiprināms uz zemes stāvošs
[Us] nominālais barošanas spriegums	220...240 V AC 50/60 Hz
Ievades strāva	45 mA
Izvades veids	displejs LED izeja
Displeja skaits	2
Displeja veids	LCD skārienekrāns : 3,5 collas
Lietotāja valoda	Daudzvalodu
Piekļuves kontroles sistēma	bezkontakta kredītkarte NFC atbilst EN/IEC 62368-1
Zemējuma sistēma	TN-S TN-C-S TT
Darbības augstums	0...2000 m
Augstums	529 mm
Platums	317 mm
Dziļums	138 mm
Neto svars	4,9 kg
Materiāls	Sadalnes korpuss : plastmasas

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Krāsa	priekšpuse : balts (RAL 9003) piesegt : tumši pelēks (RAL 7016) atpakaļ : tumši pelēks (RAL 7016)

Vide

Elektromagnētiskā saderība	imunitāte pret rūpniecisko vidi : emisijas standarts rūpnieciskai videi :
IP aizsardzības pakāpe	IP55
IK aizsardzības pakāpe	IK10 ekrāns : IK09
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-30…70 °C
Relatīvais mitrums	10…90 % , bez kondensāta

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	28,500 cm
1. iepakojuma platums	36,000 cm
1. iepakojuma garums	57,000 cm
1. iepakojuma svars	6,451 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	72,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	32,000 kg

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**893 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**734 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**144 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**12 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Noņemams akumulators	**Nē**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**