Produkta datu lapa

Specifikācijas



Uzlādes stacija, Schneider Charge Pro, 1P-3P, 1xAtt. kabelis, 7,4-11-22kW, 16-32A, ar MID

EVB4S22NC0M

Galvenā

Diapazons	Schneider Charge Pro
Produkta nosaukums	Schneider Charge Pro
Produkta vai sastāvdaļas veids	Uzlādes stacija
Polu skaits	1P or 3P
Montāžas režīms	Uz sienas stiprināms Pjedestāla stiprinājums
Montāžas atbalsts	pjedestāls , jāpasūta atsevišķi
Uzstādīšanas veids	Iekštelpās/ārtelpās
Nominālā izejas jauda	7,4 kW 32 A 230 V 11 kW 16 A 400 V 22 kW 32 A 400 V
Izvades veids	apakšā pusē T2 uzlādes kabelis 7 m
Piekļuves kontroles sistēma	bezmaksas pieeja nozīmīte MIFARE DESFire EV1 nozīmīte MIFARE DESFire EV2 nozīmīte MIFARE RFID autentifikācijas karte MIFARE DESFire EV1 RFID autentifikācijas karte MIFARE DESFire EV2 RFID autentifikācijas karte MIFARE
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

Nodrošināts aprīkojums	1 noplūdes DC noteikšanas ierīce (RDC-DD) integrēta 1 MID mērītājs integrēta 1 Wi-Fi modulis integrēta 2 Ethernet interface module integrēta
Aizsardzības ierīces veids	noplūdes DC noteikšanas ierīce (RDC-DD) - 6 mA
[Us] nominālais barošanas spriegums	220...240 V AC 50/60 Hz +/- 10 % 380...415 V AC 50/60 Hz +/- 10 %
Zemējuma sistēma	TT TN-S TN-C IT only between 220 VAC and 240 VAC
Ievadu skaits	1
Ieejas tips	palīgierīce priekš dinamiska enerģijas pārvaldība NO contact palīgierīce priekš dinamiska enerģijas pārvaldība NC contact anti-tripping module priekš dinamiska enerģijas pārvaldība auxiliary contact priekš external iMNX
Vadības veids	1 balts spiedpoga

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vietējā signalizācija	uz maksas: LED (zils) kļūda: LED (sarkans) pieejams: LED (zaļš) sākums: LED (balts) rezervēts: LED (oranža)
Augstums	418 mm
Platums	292 mm
Dziļums	119 mm
Neto svars	7,4 kg
Krāsa	melns (RAL 9005)
Standarti	EN/IEC 61851-1: 2019 EN 61000-6-3: 2007+A1:2011+AC:2012 EN 61000-6-1: 2007. gads EN 61000-6-2: 2005+AC:2005 EN/IEC 61000-6-1: 2019 EN 61000-6-4: 2007+A1:2011 ETSI EN 301 489-1: V1.9.2 (2011-09) EN/IEC 61000-6-3: 2021. gads ETSI EN 301 489-1: V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3: V2.3.2 (2023-01) ETSI EN 301 489-17: V3.2.4 (2020-09) EN/IEC 61000-6-2: 2019 ETSI EN 300 330: V2.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 328: V2.2.2 (2019-07) EN/IEC 61000-6-4: 2019 EN/IEC 61851-21-2: 2021. gads EN/IEC 63000:2018: 2021. gads EN/IEC 62311: 2020. gads EN 18031-1: 2024 EN 18031-2: 2024 IEC 62955: 2018. gads EN ISO 15118-1: 2019 EN ISO 15118-2: 2016. gads EN ISO 15118-3: 2016. gads EN ISO 15118-4: 2019 EN ISO 15118-5: 2019 IEC 62196-1: 2022 IEC 62196-2: 2022
ISO 15118 module	Jāpasūta atsevišķi
Produkta sertifikācija	CE UKCA EV Ready 2.0A
Maksimālā barošanas strāva	32 A
Komunikācijas tīkla tips	"Wi-Fi" Ethernet TCP/IP
Sakaru porta protokols	OCPP 1.6J , for connection to CPO & CSMS OCPP 1.6J , for connection to EVCE Modbus RTU , for connection to external power meter Modbus TCP , for connection to external energy management system
Komunkācijas pakalpojums	JSON viedā uzlāde
MID energy meter	Ar
4G modem	Bez

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP55
Triecienizturības klase (IK)	IK10
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-30…50 °C
Relatīvais mitrums	5…95 %

Darbības augstums	0...2000 m

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	29,500 cm
1. iepakojuma platums	39,500 cm
1. iepakojuma garums	58,500 cm
1. iepakojuma svars	10,436 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	102,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	138,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**915 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**253 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**10 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**14 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**619 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**19 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**21**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Nē**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**