Produkta datu lapa

Specifikācijas



EV uzlādes kontrolieris, EcoStruxure EV Charging Expert, 250 uzlādes stacijas, 20 zonas, dinamiska slodzes vadība

HMIBX1A0NEVB100SCP

Galvenā

Diapazons	EcoStruxure EV uzlādes eksperts
Produkta nosaukums	EcoStruxure EV Charging Expert
Produkta vai sastāvdaļas veids	EV uzlādes kontrolieris
Uzstādīšanas veids	Iekštelpās

Papildinošs

Uzstādīta ierīce	modems 3G/4G (jāpasūta atsevišķi) skaitītāja ierīce (jāpasūta atsevišķi)
Diapazona saderība	EVlink EVlink Pro AC) EVlink EVlink Pro DC) EVlink EVlink Smart Wallbox) EVlink EVlink City) EVlink EVlink autostāvvietām) Schneider Charge Pro
Ierīces lietojumprogramma	Pārvaldīt kopējo katram transportlīdzeklim atvēlēto enerģiju
Montāžas režīms	Sienas stiprinājums
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Uzstādīšanas pozīcija	Horizontāli/vertikāli
slodzes vadība	Dinamisks
max pārvaldītas uzlādes stacijas	250 uzlādes stacijas
Maksimāli pārvaldītie uzlādes punkti	250 uzlādes punkti
zonas līmeņu max nb	4
max zonu nb	20
funkciju izvēle	Ar prioritāro uzlādes profilu Ar lietošanas laika iestatījumiem Ar PV integrāciju Ar BEMS integrāciju, izmantojot API Ar autentifikāciju, izmantojot nozīmītes Ar darījumu žurnāliem
Komunikācijas interfeiss	Ethernet RJ45 kat. 6 Ierīces pievienošanai datoram Ethernet RJ45 lai savienotu ierīci ar uzlādes staciju modems lai savienotu ierīci ar centrālo vadības sistēmu
Sakaru pakalpojums	tīmekļa serveris priekš HTTPS tīmekļa serveris priekš OCPP 1.6J
OCPP versija	Unity Pro
[Us] nominālais barošanas spriegums	9...36 V DC
Enerģijas patēriņš W	24 W
Elektromagnētiskā saderība	Vadītās un izstarotās emisijas atbilst EN 55011

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Augstums	141 mm
Platums	99 mm
Dziļums	48 mm
Neto svars	950 g
Standarti	IEC 61000-6-1 IEC 61131-2
Produkta sertifikācija	CE UKCA RCM
Paredzētā izplatīšanas valsts	Visi

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…80 °C
Relatīvais mitrums	10…95 %

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	11,500 cm
1. iepakojuma platums	18,000 cm
1. iepakojuma garums	27,000 cm
1. iepakojuma svars	1,226 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	5,466 kg

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 022 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**37 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**970 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**13 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**9415c389-cf82-4a39-b3ad-20ffe680ce08**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**58**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**

Produkta datu lapa HMIBX1A0NEVB100SCP

Image of product / Alternate images

Alternative





Produkta datu lapa HMIBX1A0NEVB100SCP





Produkta datu lapa HMIBX1A0NEVB100SCP



