Produktdatenblatt

Spezifikationen



Frontdisplaymodul FDM 121 (96x96mm), ULP Displaymodul

TRV00121

EAN Code: 3606480025389

Hauptmerkmale

Kurzbezeichnung des Geräts	FDM121
Produkt- oder Komponententyp	Anzeigemodul
Zubehör / Teilekategorie	Anzeige- und Signalisierungszubehör
Kompatible Produktfamilie	MasterPacT MTZ MasterPacT NW MasterPacT NT ComPacT NSX ComPacT ComPacT NS630b - 1600 ComPacT ComPacT NS1600b - 3200 PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact J PowerPact PowerPact L PowerPact PowerPact P PowerPact PowerPact R
Produktname	Enerlin'X FDM
Funktion des Moduls	Fernsteuerung Netzwerk anzeigen Messfeld Anzeigealarm

Zusatzmerkmale

Steuerungstyp	Fernsteuerung
Montagemodus	Einbau
Montagehalterung	Oberflächenmontage mit Bausatz Türausschnitt
Displaytyp	LCD-Bildschirm mit weißer Hintergrundbeleuchtung
Displayauflösung	128 x 128 Pixel
Sichtwinkel horizontal x vertikal	60 x 30°
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	24 V DC -20 - 10 %
Stromaufnahme	21 mA
Normen	CE CSA UL
Höhe	96 mm
Breite	96 mm
Tiefe	33,6 mm
Zubehör / Teilekategorie	Ersatzteil für ComPacT NS630b - 1600 Ersatzteil für ComPacT NS1600b - 3200

Montage

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Schutzart (IP)	IP53 Vorderseite:
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…85 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	5,803 cm
VPE 1 Breite	10,275 cm
VPE 1 Länge	10,375 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	244,5 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	34
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	8967 g
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	816
VPE 3 Höhe	95 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	224208 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**17 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**11 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
SCIP-Nummer	**2cf84b6a-fbca-44b8-8e2c-1fea5275db8d**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
POP-Richtlinie	**Keine POP**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt enthält Halogene über den Grenzwerten**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Nein**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**6**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**