Produkta datu lapa

Specifikācijas



Ethernet sadales paneļa displejs FDM 121, 1 pievienota ierīce, ekrāns 96 mm x 96 mm, IP54 priekšpusē

TRV00121

Galvenā

Ierīces īsais nosaukums	FDM121
Produkta vai sastāvdaļas veids	Displeja modulis
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Displeja un signalizācijas piederums
Diapazona saderība	MasterPact MTZ MasterPact NW MasterPact NT Compact NSX ComPact Compact NS630b...1600) ComPact Compact NS1600b...3200) PowerPact PowerPact H) PowerPact PowerPact J) PowerPact PowerPact L) PowerPact PowerPact P) PowerPact PowerPact R)
Produkta nosaukums	Enerlin'X FDM
Moduļa funkcija	Tālvadības pults Skatīt tīklu Mērīšana Parādīt modinātāju

Papildinošs

Kontroles veids	Tālvadība
Montāžas režīms	Zemūdens montāža
Montāžas atbalsts	Virsmas stiprinājums ar komplektu Durvju izgriezums
Ekrāna tips	LCD ekrāns ar baltu fona apgaismojumu
Ekrāna izšķirtspēja	128x128 pikseļi
Skata leņķis horizontāli x vertikāli	60 x 30°
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC - 20...10 %
Strāvas patēriņš	21 mA
Standarti	CE CSA UL
Augstums	96 mm
Platums	96 mm
Dziļums	33,6 mm
Piederumu / atsevišķu daļu kategorija	rezerves daļa pie Compact NS630b...1600 rezerves daļa pie Compact NS1600b...3200

Vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

IP aizsardzības pakāpe	IP53 priekšpuse :
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,803 cm
1. iepakojuma platums	10,275 cm
1. iepakojuma garums	10,375 cm
1. iepakojuma svars	244,5 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	34
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	8967 g
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	816
3. iepakojuma augstums	95 cm
3. iepakojuma platums	80 cm
3. iepakojuma garums	120 cm
3. iepakojuma svars	224208 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**17 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**11 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**5 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**2cf84b6a-fbca-44b8-8e2c-1fea5275db8d**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
POP direktīva	**Nav POP**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**6**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**