Produkta datu lapa

Specifikācijas



Slimnīcas tālvadības panelis

50168

Galvenā

Diapazons	Vigilohm
Produktu klāsts	Vigilohm
Ierīces īsais nosaukums	HRP
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slimnīcas tālvadības panelis
Diapazona saderība	Vigilohm Vigilohm IM) IM20-H
Skaņas signalizācija	izolācijas vai elektrības kļūme : zummers regulējami 80 dB

Papildinošs

papildu barošanas spriegums	24 V DC
Strāvas patēriņš	65 mA
Materiāls	Plastmasas
Kontroles veids	spiedpoga : pārbaudi uzstādīšanas izolāciju spiedpoga : apturēt trauksmes signālu
Vietējā signalizācija	izolācijas kļūme : indikatora gaisma (oranžs) elektriskā kļūme : indikatora gaisma (sarkans) normāla darbība : indikatora gaisma (zaļš)
Neto svars	0,5 kg
Platums	170 mm
Augstums	170 mm
Dziļums	20 mm

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP54
Triecienizturības klase (IK)	IK08
Darbības augstums	2000 m
Relatīvais mitrums	90 %
Standarti	IEC 60364-7-710 : medicīniskā vieta IEC 61557-8 : drošība IEC 60601-1 : medicīniskās elektriskās iekārtas
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…70 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,600 cm
1. iepakojuma platums	20,600 cm
1. iepakojuma garums	21,500 cm
1. iepakojuma svars	352,400 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	4,224 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**64 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**13 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**49 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**