Produkta datu lapa

Specifikācijas



VIGILOHM IM10 110 - 415 VAC

IMD-IM10

Galvenā

Diapazons	Vigilohm
Ierīces īsais nosaukums	IM10
Produkta vai sastāvdaļas veids	Izolācijas uzraudzības ierīce
Type of IMD	AC/DC IMD
Zemējuma sistēma	IT HRG
Application	Marine and offshore IT island Industry Infrastructure Power generation Port, airport, railway
elektriskās ķēdes veids	Medium
Elektriskās ķēdes veids	Strāvas ķēde Vadības ķēde
Network capacitance	Lightly capacitive
Type of network	1P+N 3P 3P+N
Tīkla nominālais spriegums	0…600 V - AC pie 45...440 Hz (ierīce ir savienota ar neitrālu) 0…480 V - AC pie 45...440 Hz (fāzei pievienota ierīce) 0…345 V - DC

Papildinošs

Alarm threshold setting	priekšsignalizācija : 1 kOhm...1 MOhm modinātājs : 0,5...500 kOhm
Mērīšanas veids	tīkla izolācijas pretestība , diapazons: 0,1 kOhm...10 MOhm , precizitāte: +/- 5 %
konfigurējams filtrēšanas laiks	4 s 40 s 160 s
Atbildes laiks	0.8 s 1/5 no iestatītā filtrēšanas laika 8 s 1/5 no iestatītā filtrēšanas laika 32 s 1/5 no iestatītā filtrēšanas laika
Laika aizkaves diapazons	0...5 min priekš signalizācijas ķēde 0...120 min priekš modinātājs
elektroenerģijas kvalitātes analīze	Pārejoša uztveršana
Self-test	Rokasgrāmata Auto tests startā un ik pēc 5h
Pārsprieguma kategorija	III
IP aizsardzības pakāpe	priekšpuse: IP52 aizmugure: IP20

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Materiāls	Termoplastisks

Fizisks

Uzstādīšanas veids	Iekštelpās
Darbības augstums	<= 3000 m
Relatīvais mitrums	0…92 %
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Piesārņojuma pakāpe	2
Montāžas režīms	ieplaka (panelis) piesprādzējams (DIN sliede)
Savienojumi - terminālļi	Noņemams skrūvju spaiļu bloks 0,2…2,5 mm²
Neto svars	0,245 kg
Izgriezuma izmēri	92.4 x 92.4 mm
Augstums	110 mm
Platums	96 mm
Dziļums	59 mm

Komunikācija un vadība

Ekrāna tips	LCD displejs
Attēlotā informācija	Resistance value
Lietotāja valoda	Ķīniešu Vācu Itāļu valoda Franču valoda Spāņu valoda Portugāļu Krievu Angļu
Vietējā signalizācija	zaļš indikatora gaisma : apmierinoša izolācijas pretestība balts indikatora gaisma : zem profilakses sliekšņa oranžs audible and visible alarms : zem bojājuma sliekšņa
izejas kontakts	1 C/O standarta vai bezatteices
pārrāvuma spēja	250 V - AC pie 6 A 48 V - DC pie 1 A 12...24 V - DC pie 6 A
Komunikācijas porta protokols	-
Datu komunikācija	HMI : testu atskaites Sauss kontakts : testu atskaites

Jaudas prasības

[Us] nominālais barošanas spriegums	110...415 V AC 50/60/400 Hz pielaide: +/- 15 % 125...250 V DC pielaide: +/- 15 %
Enerģijas patēriņš VA	12 VA
Enerģijas patēriņš W	6 W
Pārstrāvas aizsardzība	1 A

Standarti

Standarti	UL 61010-1 IEC 61010-1 IEC 61557-8 IEC 61326-2-4
Produkta sertifikācija	RMRS DNV CE EAC BV RCM EU-RO MR TA
Vides raksturojums	mitra karstuma iedarbība, kas netiek izmantota atbilst IEC 60068-2-30 mitra karstuma iedarbība ekspluatācijas laikā atbilst IEC 60068-2-56 sāls migla atbilst IEC 60068-2-52 long-term storage class 1K22 atbilst IEC 60721-3-1 transport class 2K11 atbilst IEC 60721-3-2 stacionārai lietošanai vietās, kas ir aizsargātas pret laikapstākļiem class 3K24 atbilst IEC 60721-3-3
Mehāniskā izturība	long-term storage class 1M11 atbilst IEC 60721-3-1 transport class 2M4 atbilst IEC 60721-3-2 stationary use class 3M11 atbilst IEC 60721-3-3

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	10,500 cm
1. iepakojuma platums	13,800 cm
1. iepakojuma garums	16,800 cm
1. iepakojuma svars	432,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,099 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**369 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**96 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**273 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.6 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**C60f937c-f0cd-469b-9614-ee23abf8d5dc**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**6**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**