Produkta datu lapa

Specifikācijas



VIGILOHM IM9 110 - 415 VAC

IMD-IM9

Galvenā

Diapazons	Vigilohm
Ierīces īsais nosaukums	IM9
Produkta vai sastāvdaļas veids	Izolācijas uzraudzības ierīce
Type of IMD	AC IMD
Zemējuma sistēma	IT HRG
Application	Marine and offshore Industry Infrastructure Power generation Port, airport, railway
elektriskās ķēdes veids	Small
Elektriskās ķēdes veids	Vadības ķēde
Network capacitance	Very lightly capacitive
Type of network	1P+N 3P 3P+N
Tīkla nominālais spriegums	0…600 V - AC pie 45...440 Hz (ierīce ir savienota ar neitrālu) 0…480 V - AC pie 45...440 Hz (fāzei pievienota ierīce)

Papildinošs

Alarm threshold setting	priekšsignalizācija : 2...500 kOhm modinātājs : 1...250 kOhm
Mērīšanas veids	tīkla izolācijas pretestība , diapazons: 1000 Ohm...500 kOhm , precizitāte: +/- 15 %
konfigurējams filtrēšanas laiks	7 s
Atbildes laiks	<= 7 s 100 %
Self-test	Rokasgrāmata
Pārsprieguma kategorija	III
IP aizsardzības pakāpe	lietu: IP20 priekšpuse: IP40
Materiāls	Termoplastisks

Fizisks

Uzstādīšanas veids	Iekštelpās
Darbības augstums	<= 3000 m
Relatīvais mitrums	0…92 %
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…55 °C

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Piesārņojuma pakāpe	2
Montāžas režīms	piesprādzējams (DIN sliede) ieplaka (panelis)
Uzstādīšanas pozīcija	Horizontāli Vertikāli
Savienojumi - terminālļi	Tuneļa tipa terminālļi 0,2…2,5 mm²
Neto svars	0,2 kg
Izgriezuma izmēri	66 x 72.5 mm
Augstums	90 mm
Platums	71 mm
Dziļums	67,5 mm

Komunikācija un vadība

Ekrāna tips	Bez displeja
izejas kontakts	1 C/O standarta vai bezatteices
pārrāvuma spēja	250 V - AC pie 6 A 12...24 V - DC pie 6 A
Komunikācijas porta protokols	-
Datu komunikācija	HMI : testu atskaites Sauss kontakts : testu atskaites

Jaudas prasības

[Us] nominālais barošanas spriegums	110...415 V AC 50/60/400 Hz pielaide: +/- 15 % 125...250 V DC pielaide: +/- 15 %
Enerģijas patēriņš VA	7 VA
Enerģijas patēriņš W	3 W
Pārstrāvas aizsardzība	1 A

Standarti

Standarti	IEC 61557-8 UL 61010-1 IEC 61010-1 IEC 61326-2-4
Produkta sertifikācija	EAC CE BV RMRS DNV RCM EU-RO MR TA
Vides raksturojums	mitra karstuma iedarbība, kas netiek izmantota atbilst IEC 60068-2-30 mitra karstuma iedarbība ekspluatācijas laikā atbilst IEC 60068-2-56 sāls migla atbilst IEC 60068-2-52 long-term storage class 1K22 atbilst IEC 60721-3-1 transport class 2K11 atbilst IEC 60721-3-2 stacionārai lietošanai vietās, kas ir aizsargātas pret laikapstākļiem class 3K24 atbilst IEC 60721-3-3
Mehāniskā izturība	long-term storage class 1M11 atbilst IEC 60721-3-1 transport class 2M4 atbilst IEC 60721-3-2 stationary use class 3M11 atbilst IEC 60721-3-3

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,000 cm
1. iepakojuma platums	8,400 cm
1. iepakojuma garums	9,600 cm
1. iepakojuma svars	230,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	36
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	8,489 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**168 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**6 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**161 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**D345d44d-3c09-48d6-ae43-5ec47f0bd20f**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

