Produkta datu lapa

Specifikācijas



VIGILOHM IM9 - OL 110-415 V CA

IMD-IM9-OL

Galvenā

Diapazons	Vigilohm
Ierīces īsais nosaukums	IM9-OL
Produkta vai sastāvdaļas veids	Izolācijas uzraudzības ierīce
Type of IMD	AC IMD
Zemējuma sistēma	TT TN-S IT
Application	Off-line application
Elektriskās ķēdes veids	Offline device
Type of network	1P+N 3P 3P+N
Tīkla nominālais spriegums	0…690 V - AC pie 45...440 Hz (ierīce ir savienota ar neitrālu)

Papildinošs

Alarm threshold setting	priekšsignalizācija : 0,5...10 MOhm modinātājs : 0,25...2 MOhm
Mērīšanas veids	statora izolācijas pretestība , diapazons: 250 kOhm...10 MOhm , precizitāte: +/- 15 %
konfigurējams filtrēšanas laiks	2 s
Atbildes laiks	2 s 100 %
Self-test	Rokasgrāmata
Pārsprieguma kategorija	III
IP aizsardzības pakāpe	lietu: IP20 priekšpuse: IP40
Materiāls	Termoplastisks

Fizisks

Uzstādīšanas veids	Iekštelpās
Darbības augstums	<= 3000 m
Relatīvais mitrums	0…92 %
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Piesārņojuma pakāpe	2
Montāžas režīms	piesprādzējams (DIN sliede) ieplaka (panelis)

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Uzstādīšanas pozīcija	Horizontāli Vertikāli
Savienojumi - termināļi	Tuneļa tipa termināļi 0,2…2,5 mm²
Neto svars	0,2 kg
Izgriezuma izmēri	66 x 72.5 mm
Augstums	90 mm
Platums	71 mm
Dziļums	67,5 mm

Komunikācija un vadība

Ekrāna tips	Bez displeja
izejas kontakts	1 C/O standarta 1 C/O bezatteices
pārrāvuma spēja	250 V - AC pie 6 A 12...24 V - DC pie 6 A
Komunikācijas porta protokols	-
Datu komunikācija	HMI : testu atskaites

Jaudas prasības

[Us] nominālais barošanas spriegums	110...415 V AC 50/60/400 Hz pielaide: +/- 15 % 125...250 V DC pielaide: +/- 15 %
Enerģijas patēriņš VA	7 VA
Enerģijas patēriņš W	3 W
Pārstrāvas aizsardzība	1 A

Standarti

Standarti	IEC 61557-8 UL 61010-1 IEC 61010-1 IEC 61326-2-4
Produkta sertifikācija	EAC DNV CE RCM EU-RO MR TA
Vides raksturojums	mitra karstuma iedarbība, kas netiek izmantota atbilst IEC 60068-2-30 mitra karstuma iedarbība ekspluatācijas laikā atbilst IEC 60068-2-56 sāls migla atbilst IEC 60068-2-52 long-term storage class 1K22 atbilst IEC 60721-3-1 transport class 2K11 atbilst IEC 60721-3-2 stacionārai lietošanai vietās, kas ir aizsargātas pret laikapstākļiem class 3K24 atbilst IEC 60721-3-3
Mehāniskā izturība	long-term storage class 1M11 atbilst IEC 60721-3-1 transport class 2M4 atbilst IEC 60721-3-2 stationary use class 3M11 atbilst IEC 60721-3-3

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,000 cm
1. iepakojuma platums	8,500 cm

1. iepakojuma garums	9,500 cm
1. iepakojuma svars	222,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	36
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	8,442 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**167 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**6 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**161 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**D345d44d-3c09-48d6-ae43-5ec47f0bd20f**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

