Produkta datu lapa

Specifikācijas



Savienojuma multiplekseris RM12T, VigiPacT RMH uzraudzības relejs, 220/240V AC 50/60Hz, līdz 12 sensoriem

28566

Galvenā

Diapazons	VigiPacT
Ierīces īsais nosaukums	RM12T
Produkta vai sastāvdaļas veids	Multipleksors
Releja lietojumprogramma	Uzraudzības relejs
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Pašreizējo sensoru saderība	VigiPacT RMH uzraudzības relejs
[Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva	8 A
Minimālā slodze	10 mA pie 12 V
[Us] nominālais barošanas spriegums	220...240 V AC 50/60 Hz 70...110 %
Enerģijas patēriņš VA	8 VA

Papildinošs

Testa funkcija	Vietējā
Uzraudzība	elektronika (nepārtraukts) barošanas avots (nepārtraukts) releja/sensora saite (nepārtraukts) sensors/multiplekseris RM12T un RM12T/RMH saite (nepārtraukts)
Signāla kontaktu sastāvs	1 NO
Mērīšanas veids	zemesslēguma strāvas iekšējais mērījums , diapazons: 80...100 % , precizitāte: +/- 10 %
Komunkācijas pakalpojums	Uzraudzība caur iekšējo autobusu
Savienojumi - termināļi	papildu barošanas avots : skrūvju spaile kabelis(-i) 0,2…2,5 mm² elastīgs AWG 22...AWG 12 papildu barošanas avots : skrūvju spaile kabelis(-i) 0,2…2,5 mm² stingrs AWG 22...AWG 12 papildu barošanas avots : skrūvju spaile kabelis(-i) 0,25…2,5 mm² elastīgs ar uzgali AWG 22...AWG 12 zemes noplūdes monitors : skrūvju spaile kabelis(-i) 0,2…2,5 mm² elastīgs AWG 22...AWG 12 zemes noplūdes monitors : skrūvju spaile kabelis(-i) 0,2…2,5 mm² stingrs AWG 22...AWG 12 zemes noplūdes monitors : skrūvju spaile kabelis(-i) 0,25…2,5 mm² elastīgs ar uzgali AWG 22...AWG 12 sensors : skrūvju spaile kabelis(-i) 0,2…2,5 mm² elastīgs AWG 22...AWG 12 sensors : skrūvju spaile kabelis(-i) 0,2…2,5 mm² stingrs AWG 22...AWG 12 sensors : skrūvju spaile kabelis(-i) 0,25…2,5 mm² elastīgs ar uzgali AWG 22...AWG 12
Stieples noņemšanas garums	papildu barošanas avots : 6 mm pie apakšā savienojums zemes noplūdes monitors : 6 mm pie apakšā savienojums sensors : 6 mm pie apakšā savienojums sensors : 6 mm pie augšpusē savienojums

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Pievilkšanas griezes moments	papildu barošanas avots : 0,5 Nm apakšā zemes noplūdes monitors : 0,5 Nm apakšā sensors : 0,5 Nm apakšā sensors : 0,5 Nm augšpusē
9 mm atstarpe	12
Standarti	EN/IEC 60947-2 M pielikums EN/IEC 60755
Platums	106 mm
Augstums	81 mm
Dziļums	73,5 mm
Neto svars	0,42 kg
IP aizsardzības pakāpe	IP40 uz priekšējās sejas : atbilst EN/IEC 60529 IP30 sānu daļās : atbilst EN/IEC 60529 IP20 uz pieslēguma spailēm : atbilst EN/IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst EN 50102
Mehāniskā izturība	ugunsizturība atbilst IEC 60695-2-1 IK aizsardzība 2 džouli : IK07 atbilst EN 50102 vibrācijas 13,2...100 Hz : 0,7 g vibrācijas 2...13,2 Hz : +/- 1 mm

Vide

Pārsprieguma kategorija	IV
Elektromagnētiskā saderība	vadītās un izstarotās emisijas : , B , kas atbilst CISPR 11 veikts radiofrekvences imunitātes tests : , 3 , kas atbilst IEC 61000-4-6 elektrostatiskās izlādes imunitātes tests : , 4 , kas atbilst IEC 61000-4-2 augstas enerģijas vadīta jutība : , 4 , kas atbilst IEC 61000-4-5 zemas enerģijas vadīta jutība : , 4 , kas atbilst IEC 61000-4-4 izstarotā jutība : , 3 , kas atbilst IEC 61000-4-3
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60664-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,5 cm
1. iepakojuma platums	9,2 cm
1. iepakojuma garums	11,5 cm
1. iepakojuma svars	471,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	24
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	40,0 cm
2. iepakojuma garums	60,0 cm
2. iepakojuma svars	12,07 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**Bd147fde-9875-41d8-a56b-45a856d3bcba**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**