Produkta datu lapa

Specifikācijas



Noplūdes strāvas aizsardzības relejs, VigiPacT RHB, B tips, 30mA-3A, 100-250V AC/DC, DIN slides stiprinājums

LV481010

Galvenā

Diapazons	VigiPacT
Ierīces īsais nosaukums	RHB
Produkta vai sastāvdaļas veids	Atlikušās strāvas aizsardzības relejs
Releja lietojumprogramma	Aizsardzības relejs
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Noplūdes aizsardzības klase	B tips
iestatījuma veids	Tastatūra
Atlikušā zemējuma noplūdes jutības regulēšanas veids	Regulējami
Zemes noplūdes jutīgums	0,03…0,1 A , regulējams ar soli 0,001 A 0,1…1 A , regulējams ar soli 0,01 A 1…3 A , regulējams ar soli 0,1 A
Zemes noplūdes laika aizkave	momentāni priekš 0,03 A regulējami 0…1 s priekš 0,03…3 A regulējams ar soli 10 ms regulējami 1…10 s priekš 0,03…3 A regulējams ar soli 100 ms
Sliekšņa iestatījums	0,015...1 A regulējams ar soli 0,001 A modinātājs 1...3 A regulējams ar soli 0,1 A modinātājs
Pašreizējo sensoru saderība	VigiPacT TB35 zemes noplūdes strāvas sensors VigiPacT TB60 zemes noplūdes strāvas sensors VigiPacT TB120 zemes noplūdes strāvas sensors VigiPacT TB210 zemes noplūdes strāvas sensors VigiPacT TB35P zemes noplūdes strāvas sensors VigiPacT TB60P zemes noplūdes strāvas sensors
[Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva	5 A
Minimālā slodze	1 mA pie 10 V
[Us] nominālais barošanas spriegums	100...250 V AC 50...400 Hz 70...120 % 100...250 V DC
Enerģijas patēriņš VA	6,5 VA
Uzraudzīta sadales sistēma	800 V - AC pie 0...2000 Hz (maksimums)
Zemējuma sistēma	TT TN-S
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV
Atiestatīt	Attālā atiestatīšana

Papildinošs

Testa funkcija	Tālvadības pārbaude Vietējā

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Uzraudzība	elektronika (sargsuns) barošanas avots (nepārtraukts) releja/sensora saite (nepārtraukts)
Signāla kontaktu sastāvs	1 NO/NC modinātājs bezatteices 1 NO priekšsignalizācija bezatteices
Mērīšanas veids	zemesslēguma strāvas iekšējais mērījums , diapazons: 80...100 %
Iestatījumu aizsardzība pret viltojumiem	Aizsargāts ar piekļuves kodu
Savienojumi - termināļi	spaiļu bloks 1 kabelis(-i) 0,2…2,5 mm² elastīgs AWG 24...AWG 12 spaiļu bloks 1 kabelis(-i) 0,2…2,5 mm² stingrs AWG 24...AWG 12 spaiļu bloks 2 kabelis(-i) 0,2…1,5 mm² elastīgs AWG 24...AWG 12 spaiļu bloks 2 kabelis(-i) 0,2…1,5 mm² stingrs AWG 24...AWG 12
Stieples noņemšanas garums	8 mm 9 mm
Pievilkšanas griezes moments	0,5…0,6 Nm
9 mm atstarpe	4
Standarti	EN/IEC 60947-2 M pielikums EN/IEC 60755
Platums	36 mm
Augstums	90 mm
Dziļums	70,5 mm
Neto svars	0,15 kg
IP aizsardzības pakāpe	IP40 uz priekšējās sejas : atbilst EN/IEC 60529 IP30 sānu daļās : atbilst EN/IEC 60529 IP20 uz pieslēguma spailēm : atbilst EN/IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst EN 50102
Mehāniskā izturība	ugunsizturība atbilst IEC 60695-2-1 IK aizsardzība 2 džouli : IK07 atbilst EN 50102 vibrācijas 13,2...100 Hz : 0,7 g vibrācijas 2...13,2 Hz : +/- 1 mm

Vide

Vides raksturojums	Mitra karstuma iedarbība, kas netiek izmantota atbilst IEC 60068-2-30 Mitra karstuma iedarbība ekspluatācijas laikā atbilst IEC 60068-2-56 Sāls migla atbilst IEC 60068-2-52
Pārsprieguma kategorija	III
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase
Elektromagnētiskā saderība	vadītās un izstarotās emisijas : , B , kas atbilst CISPR 11 veikts radiofrekvences imunitātes tests : , 3 , kas atbilst IEC 61000-4-6 elektrostatiskās izlādes imunitātes tests : , 4 , kas atbilst IEC 61000-4-2 augstas enerģijas vadīta jutība : , 4 , kas atbilst IEC 61000-4-5 zemas enerģijas vadīta jutība : , 4 , kas atbilst IEC 61000-4-4 izstarotā jutība : , 3 , kas atbilst IEC 61000-4-3
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst IEC 60664-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

1. iepakojuma augstums	5,300 cm
1. iepakojuma platums	12,000 cm
1. iepakojuma garums	16,000 cm
1. iepakojuma svars	242,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	40
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	10,380 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**510d22d2-4271-4125-b104-7c732bdfee37**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**