Produkta datu lapa

Specifikācijas



Slēgts A tipa toroids, VigiPacT, Vigilohm, PA50, iekšējais diametrs 50mm, nominālā strāva 85A

50438

Galvenā

Diapazons	VigiPacT
Ierīces īsais nosaukums	PA50
Produkta vai sastāvdaļas veids	Zemes noplūdes strāvas sensors
Ierīces lietojumprogramma	Iekārtu uzraudzība un kontrole
Diapazona saderība	VigiPacT RH10M atlikušās strāvas aizsardzības relejs VigiPacT RH10P atlikušās strāvas aizsardzības relejs VigiPacT RH21M atlikušās strāvas aizsardzības relejs VigiPacT RH21P atlikušās strāvas aizsardzības relejs VigiPacT RH68M atlikušās strāvas aizsardzības relejs VigiPacT RH86M atlikušās strāvas aizsardzības relejs VigiPacT RH86P atlikušās strāvas aizsardzības relejs VigiPacT RH99M atlikušās strāvas aizsardzības relejs VigiPacT RH99P atlikušās strāvas aizsardzības relejs VigiPacT RH197M atlikušās strāvas aizsardzības relejs VigiPacT RH197P atlikušās strāvas aizsardzības relejs VigiPacT RHU atlikušās strāvas aizsardzības relejs VigiPacT RHU atlikušās strāvas aizsardzības relejs VigiPacT RMH atlikušās strāvas aizsardzības relejs
strāvas sensora tips	Slēgta tipa toroids
[Ie] nominālā darba strāva	85 A

Papildinošs

Transformatora attiecība	1/1000
Tīkla frekvence	50/60 Hz 400 Hz
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	85 kA priekš 0,5 s
Atlikušā īssavienojuma izturīgā strāva	85 kA / 0,5 s atbilst IEC 60947-2
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	1000 V
Pārsprieguma kategorija	IV
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	12 kV
Montāžas režīms	fiksēts (vienkārša aizmugures plāksne) fiksēts (profilētas loksnes) fiksēts (rievota aizmugures plāksne) piesprādzējams (DIN sliede) piesprādzējams (Vigirex relejs)
Enerģētiskā vērtība	1,42 MJ
Savienojumi - terminālļi	skrūvējams savienojums 0,22…2,5 mm²
Diametrs	iekšējais: 50,4 mm
Neto svars	0,2 kg
Augstums	100 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Platums	88 mm
Dziļums	29 mm

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP30 savienotāji: IP20
Vides raksturojums	mitra karstuma iedarbība ekspluatācijas laikā : kategorija C2 : 48 stundas atbilst IEC 60068-2-56 mitra karstuma iedarbība, kas netiek izmantota (25...55 °C, RH 95 %) : 28 cikli atbilst IEC 60068-2-30 sāls migla : Kb/2 atbilst IEC 60068-2-52
Piesārņojuma pakāpe	3. līmenis atbilst IEC 60664-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-35…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-55…85 °C
Standarti	IEC 60947-2
Produkta sertifikācija	CE

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	9,000 cm
1. iepakojuma garums	15,000 cm
1. iepakojuma svars	180,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	100
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	18,766 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**15 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**15 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**B7bb8804-3490-41dd-a8b1-a09bac6adf87**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**10**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**