Produkta datu lapa

Specifikācijas



Taisnstūra sensoru L2 uzgaļi, VigiPacT, 470mmx160mm, 3200A

56054

Galvenā

Diapazons	VigiPacT
Ierīces īsais nosaukums	L
Produkta vai sastāvdaļas veids	Zemes noplūdes strāvas sensors
Ierīces lietojumprogramma	Iekārtu uzraudzība un kontrole
Diapazona saderība	VigiPacT RH10M atlikušās strāvas aizsardzības relejs VigiPacT RH10P atlikušās strāvas aizsardzības relejs VigiPacT RH21M atlikušās strāvas aizsardzības relejs VigiPacT RH21P atlikušās strāvas aizsardzības relejs VigiPacT RH68M atlikušās strāvas aizsardzības relejs VigiPacT RH86M atlikušās strāvas aizsardzības relejs VigiPacT RH86P atlikušās strāvas aizsardzības relejs VigiPacT RH99M atlikušās strāvas aizsardzības relejs VigiPacT RH99P atlikušās strāvas aizsardzības relejs VigiPacT RH197M atlikušās strāvas aizsardzības relejs VigiPacT RH197P atlikušās strāvas aizsardzības relejs VigiPacT RHU atlikušās strāvas aizsardzības relejs VigiPacT RHU atlikušās strāvas aizsardzības relejs VigiPacT RMH atlikušās strāvas aizsardzības relejs
strāvas sensora tips	Taisnstūra sensors
[Ie] nominālā darba strāva	3200 A

Papildinošs

Transformatora attiecība	1/1000
Tīkla frekvence	50/60 Hz 400 Hz
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	100 kA priekš 0,5 s
Atlikušā īssavienojuma izturīgā strāva	85 kA / 0,5 s
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	1000 V
Pārsprieguma kategorija	IV
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	12 kV
Montāžas režīms	fiksēts (kabeļi) fiksēts (kopne)
Savienojumi - terminālļi	skūvējams savienojums 0,5…2,5 mm²
Neto svars	20 kg
Augstums	ārpusē : 266 mm iekšā : 160 mm
Platums	ārpusē : 576 mm iekšā : 470 mm
Dziļums	72 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

IP aizsardzības pakāpe	korpuss: IP30 savienotāji: IP20
Vides raksturojums	mitra karstuma iedarbība ekspluatācijas laikā : kategorija C2 : 48 stundas atbilst IEC 60068-2-56 mitra karstuma iedarbība, kas netiek izmantota (25...55 °C, RH 95 %) : 28 cikli atbilst IEC 60068-2-30 sāls migla : Kb/2 atbilst IEC 60068-2-52
Piesārņojuma pakāpe	3. līmenis atbilst IEC 60664-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-35…80 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-55…100 °C
Standarti	IEC 60947-2
Produkta sertifikācija	CE

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	18,000 cm
1. iepakojuma platums	34,000 cm
1. iepakojuma garums	65,000 cm
1. iepakojuma svars	18,208 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	9
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	175,872 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**