Produkta datu lapa

Specifikācijas



Slēgts B tipa toroids, VigiPacT, TB120, iekšējais diametrs 120mm, nominālā strāva 250A

LV481013

Galvenā

Diapazons	VigiPacT
Ierīces īsais nosaukums	TB120
Produkta vai sastāvdaļas veids	Zemes noplūdes strāvas sensors
Ierīces lietojumprogramma	Iekārtu uzraudzība un kontrole
Diapazona saderība	VigiPacT RHB atlikušās strāvas aizsardzības relejs VigiPacT RHB vadu komplekts
strāvas sensora tips	B tipa slēgts toroids
[Ie] nominālā darba strāva	250 A

Papildinošs

Tīkla frekvence	50/60 Hz 0...2000 Hz
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	25 kA priekš 0,5 s
Atlikušā īssavienojuma izturīgā strāva	36 kA / 0,5 s atbilst IEC 60947-2
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	800 V
Pārsprieguma kategorija	III
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
Montāžas režīms	fiksēts (vienkārša aizmugures plāksne)
Savienojumi - termināļi	saliekams savienojums
Diametrs	iekšējais: 120 mm
Neto svars	1,460 kg
Augstums	225 mm
Platums	188 mm
Dziļums	96 mm

Vide

IP aizsardzības pakāpe	korpuss: IP40 savienotāji: IP20
Vides raksturojums	mitra karstuma iedarbība ekspluatācijas laikā : kategorija C2 : 48 stundas atbilst IEC 60068-2-56 mitra karstuma iedarbība, kas netiek izmantota (25...55 °C, RH 95 %) : 28 cikli atbilst IEC 60068-2-30 sāls migla : Kb/2 atbilst IEC 60068-2-52
Piesārņojuma pakāpe	2. līmenis atbilst IEC 60664-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…70 °C
Standarti	IEC 60947-2
Produkta sertifikācija	CE

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	17,500 cm
1. iepakojuma platums	23,500 cm
1. iepakojuma garums	31,500 cm
1. iepakojuma svars	1,852 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	3
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	6,398 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	12
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	30,592 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**22b2823e-40ad-4daf-9f0f-d0eed2c6db66**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**