
Produktdatenblatt

Spezifikationen



Einschubkassette MasterPact NWb 3P 4000/6300A H1/H2/HA

48397

EAN Code: 3303430483977

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Gehäuse
Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Kompatible Produktfamilie	MasterPacT MasterPacT NW Leistungsschalter
Leistungsschalterbezeichnung	Masterpact NW40bHF Masterpact NW40bHA Masterpact NW63H2 Masterpact NW63HA Masterpact NW63HF Masterpact NW40bH2 Masterpact NW63H1 Masterpact NW50H2 Masterpact NW40bH1 Masterpact NW50HA Masterpact NW50HF Masterpact NW50H1
Beschreibung der Pole	3P
Leistungsstufe	HF H2 H1 HA

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Fest
[In] Bemessungsstrom	6300 A bei 40 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	110,000 cm
VPE 1 Breite	66,000 cm
VPE 1 Länge	50,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	114,624 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	150,000 cm
VPE 2 Breite	90,000 cm
VPE 2 Länge	160,000 cm
VPE 2 Gewicht	229,248 kg

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**1 578 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**529 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**13 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**18 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**827 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**190 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein, wir haben den Einsatz von Kunststoff in der Verpackung gemäß den Vorschriften und unter Berücksichtigung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards minimiert**
SCIP-Nummer	**0df10453-237c-4c3b-9f16-b1635ca110ac**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
Schiffsrecycling-Richtlinie	**Konformität mit**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt enthält Halogene über den Grenzwerten**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**69**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**