Produktdatenblatt

Spezifikationen



Externes Spannungsversorgungsmodul 110V AC, für NS630b3200, NT, NW

54443

EAN Code: 3303430544432

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Externes Stromversorgungsmodul
Geräteanwendung	Netzteil
Kompatible Produktfamilie	MasterPacT MasterPacT NT Leistungsschalter MasterPacT MasterPacT NW Leistungsschalter ComPacT ComPacT NS Leistungsschalter ComPacT ComPacT NSX Leistungsschalter ComPacT ComPacT NSX DC Leistungsschalter PowerPact PowerPact Multistandard Leistungsschalter MasterPacT MasterPacT MTZ1 Leistungsschalter MasterPacT MasterPacT MTZ2 Leistungsschalter MasterPacT MasterPacT MTZ3 Leistungsschalter PowerPact PowerPact H Leistungsschalter PowerPact PowerPact J Leistungsschalter PowerPact PowerPact L Leistungsschalter
Zubehör / Teiletyp	Zubehör Steuereinheit

Zusatzmerkmale

Name des Auslösers	Mikrologisch
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	110 - 130 V AC 50/60 Hz Toleranz: +10 % -15 %
Ausgangsspannung	24 V DC +/-5 %
Überspannungskategorie	IV entspricht IEC 62477-1
Höhe	88 mm
Breite	105 mm
Tiefe	59 mm

Montage

Kompatibilitätscode	CB externe Stromversorgung

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	7,0 cm
VPE 1 Breite	9,7 cm
VPE 1 Länge	12,3 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	349,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	36

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	13,051 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**61 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**9 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**51 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.6 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**2**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**