Produkta datu lapa

Specifikācijas



Ārējais barošanas modulis, ieejas spriegums 110V AC līdz 130V AC 50/60Hz, izejas spriegums 24V DC, izejas strāva 1A

LV454443

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Ārējā barošanas avota modulis
Ierīces lietojumprogramma	Enerģijas padeve
Diapazona saderība	Masterpact MasterPact MTZ) Masterpact MasterPact NT) Masterpact MasterPact NW) ComPact Compact NSX) ComPact Compact NSX DC) ComPact Compact NS630b...1600) ComPact Compact NS1600b...3200) PowerPact PowerPact H) PowerPact PowerPact J) PowerPact PowerPact L) PowerPact PowerPact P) PowerPact PowerPact R)
Aksesuāru / rezerves daļu tips	Atvienošanas bloka piederumi Vadības bloku piederumi

Papildinošs

Atvienošanas bloka nosaukums	MicroLogic
Barošanas avota veids	Regulēts slēdža režīms
[Us] nominālais barošanas spriegums	110...130 V AC 50/60 Hz pielaide: +10% -15%
Ieejas sprieguma ierobežojumi	93,5...143 V AC pie 47,5…63 Hz
Izejas spriegums	24 V DC +/-5 %
Pārsprieguma kategorija	IV atbilst IEC 62477-1 IV atbilst UL 61010-1
Barošanas avota izejas strāva	1 A
Nominālā jauda W	24 W
Izejas aizsardzības veids	Pret pārslodzi, protection technology: manuāla atiestatīšana Pret pārspriegumu, protection technology: 30...32 V, manuāla atiestatīšana Pret īssavienojumiem, protection technology: manuāla atiestatīšana Termiskais, protection technology: automātiska atiestatīšana
Ieplūdes strāva	20 A 2 ms
Efektivitāte	85 %
Jaudas izkliede W	4,2 W
Turēšanas laiks	>= 20 ms 110...130 V AC
Pieļaujamais pagaidu strāvas pastiprinājums	1,5 A (200 ms)
Savienojumi - termināļi	Skrūvju tipa spailes, connection capacity: 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² AWG 24...AWG 16 Skrūvju tipa spailes, connection capacity: 1 x 0,2...1 x 4 mm² AWG 24...AWG 12
Montāžas atbalsts	35 x 7,5 mm simetriska DIN sliede
Darba pozīcija	Horizontāli

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Darbības augstums	0...2000 m
Pārbaudes nosaukums	Elektrostatiskās izlādes conforming to EN/IEC 61000-4-2 Inducētais elektromagnētiskais lauks conforming to EN/IEC 61000-4-6 Magnētiskais lauks conforming to EN 61000-4-8 Primārais pārtraukums conforming to IEC 61000-4-29 Izstarots elektromagnētiskais lauks conforming to EN/IEC 61000-4-3 Ātra pārejoša conforming to IEC 61000-4-4 Pārspriegums conforming to EN/IEC 61000-4-5 Izstarotās emisijas conforming to EN 61000-6-3 Veiktas emisijas uz elektropārvades līnijas conforming to EN 61000-6-3
Statusa gaismas diode	1 LED (zaļš) izejas spriegums
Augstums	90 mm
Platums	108 mm
Dziļums	67,5 mm

Vide

Standarti	UL 61010-1 IEC 62477-1
Marķējums	EAC CE UL
Vides raksturojums	EMC atbilst EN/IEC 61000-6-2 EMC atbilst EN/IEC 61000-6-3 Drošību atbilst IEC 62477-1 Drošību atbilst SELV
IP aizsardzības pakāpe	IP4X atbilst EN/IEC 60529 (priekšējā seja) IP2X atbilst EN/IEC 60529 (savienojuma spailes) IP3x atbilst EN/IEC 60529 (mājoklis)
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50…85 °C
Relatīvais mitrums	0…95 % darbības laikā 0…95 % noliktavā
Dielektriskā izturība	3000 V starp ieeju un zemi 3000 V starp ievadi un izvadi 1500 V starp izeju un zemi
Saderības kods	CB_EXTERNAL_POWERSUPPLY

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,5 cm
1. iepakojuma platums	11,3 cm
1. iepakojuma garums	12,6 cm
1. iepakojuma svars	384,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	23
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	9,062 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**62 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**10 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**51 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.6 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**2**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**