Produkta datu lapa

Specifikācijas



Jaudas slēdža rāmis, ComPacT NS630bH, 70kA/415V AC, 630A, izvelkams, elektriski darbināms, bez atslēgšanas bloka, 3P

33371

Galvenā

Diapazons	ComPacT jaunā paaudze
Produktu klāsts	CompacT NS630b...1600 jaunā paaudze
Ierīces īsais nosaukums	Compact NS630bH
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pamata rāmis
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Polu skaits	3P
[In] nominālā strāva	630 A pie 50 °C
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 50/60 Hz
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Piemērotība izolācijai	jā atbilst EN/IEC 60947-2
Izmantošanas kategorija	Kategorija
[Icu] nominālā maksimālā īssavienojuma pārtraukuma jauda	70 kA Icu pie 220/240 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 70 kA Icu pie 380/415 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 65 kA Icu pie 440 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 50 kA Icu pie 500/525 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 42 kA Icu pie 660/690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2
Veiktspējas līmenis	H 70 kA 415 V AC
Kontroles veids	Elektriski darbināms Motora mehānisms
Montāžas režīms	Izvilkšana

Papildinošs

[Ui] nominālais izolācijas spriegums	1000 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV atbilst IEC 60947-2
[Ics] nominālā pakalpojuma īssavienojuma pārrāvuma jauda	37 kA pie 220/240 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 (elektriskā darbība) 37 kA pie 380/415 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 (elektriskā darbība) 37 kA pie 440 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 (elektriskā darbība) 30 kA pie 500/525 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 (elektriskā darbība) 22 kA pie 660/690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 (elektriskā darbība)
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	19,2 kA 1 s atbilst IEC 60947-2
Integrēta tūlītēja aizsardzība	40 kA
Mehāniskā izturība	10000 cikli atbilst IEC 60947-2
Elektriskā izturība	2000 cikli 690 V AC 50/60 Hz In atbilst IEC 60947-2 4000 cikli 690 V AC 50/60 Hz In/2 atbilst IEC 60947-2 5000 cikli 440 V AC 50/60 Hz In atbilst IEC 60947-2 6000 cikli 440 V AC 50/60 Hz In/2 atbilst IEC 60947-2

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Jaudas zudumi	19 W
Montāžas atbalsts	Aizmugures plāksne
Savienojuma solis	70 mm
Aizsardzības veids	Bez aizsardzības
Augstums (H)	327 mm
Platums (W)	210 mm
Dziļums (D)	147 mm

Vide

Standarti	IEC 60947-2
Produkta sertifikācija	LCIE ASEFA ASTA
Pārsprieguma kategorija	III
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase ieslēgts priekšpuse
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60947
IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst EN 50102
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50…85 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	25,0 cm
1. iepakojuma platums	40,0 cm
1. iepakojuma garums	40,0 cm
1. iepakojuma svars	23,51 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**894 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**329 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**7 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**3 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**522 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**34 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**21550c2a-6c05-4d3d-8388-9ca38a81a60f**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**56**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**