Produkta datu lapa

Specifikācijas



Jaudas slēdža rāmis, MasterPact NW10H10, 1000A, 50kA/1150VAC 50/60Hz (Icu), 4 polu, izvelkams, bez vadības bloka

48736

Galvenā

Diapazons	MasterPacT
Produkta nosaukums	MasterPact NW
Strāvas slēdža nosaukums	MasterPact NW10H10
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ķēdes pārtraucējs
Ierīces lietojumprogramma	Strāvas sadales aizsardzība
Polu apraksts	4P
neitrāla pozīcija	Pa kreisi
Control unit	bez vadības bloks
[In] nominālā strāva	1000 A pie 40 °C
Performance type	H10 50 kA 1150 V AC
[Ue] nominālais darba spriegums	1150 V AC 50/60 Hz
Piemērotība izolācijai	jā atbilst EN/IEC 60947-2
Selectivity category	Kategorija
Kontroles veids	Spiedpoga
Montāžas režīms	Izvilkšana

Papildinošs

[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity	50 kA pie 1150 V AC 50/60 Hz
[Ics] nominālā pakalpojuma pārtraukuma jauda	50 kA pie 1150 V AC 50/60 Hz
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	50 kA 1 s 50 kA 3 s
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	105 kA 1150 V AC pie 50/60 Hz
Sensor rating	400 A 1000 A
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	1250 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	12 kV
Maksimālais pārrāvuma laiks	25 ms
Maksimālais aizvēršanas reakcijas laiks	70 ms
Montāžas atbalsts	Aizmugures plāksne Sliedes
Apgrieztais savienojums	Aizmugure
Negatīvs savienojums	Aizmugure

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Savienojuma solis	115 mm
Mehāniskā izturība	12500 cikli bez apkopes 25000 cikli ar apkopi
Elektriskā izturība	500 cikli 1150 V AC 50/60 Hz bez apkopes atbilst EN/IEC 60947-2
Augstums	439 mm
Platums	556 mm
Dziļums	395 mm
Neto svars	120 kg
Standarti	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2
Produkta sertifikācija	CE CCC EAC

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP30 atbilst IEC 60529
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60664-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C
Darbības augstums	0...2000 m bez pazemināšanas 2000 m...5000 m ar pazemināšanu

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	0,1 cm
1. iepakojuma platums	0,1 cm
1. iepakojuma garums	0,2 cm
1. iepakojuma svars	47,0 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 614 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**554 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**14 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**19 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**828 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**199 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
SCIP numurs	**6a3c1e0b-44cb-4a11-80eb-a083722777c1**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**69**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**