# Produktdatenblatt

Spezifikationen




## Einspeiseklemme Steg (lang) für iC60, IID, iDPN, iDPN N Vigi, VPE 4 Stk.

A9XPCM04

**EAN Code: 3606480485275**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Produktbereich** | Acti9 |
| **Produktname** | Linergy FH |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Stecker |
| **Zubehör / Teilekategorie** | Anschlusszubehör |
| **Beschreibung der Pole** | 3P + N |
| **Menge pro Satz** | Satz à 4 |
| **Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken** | Monoconnect |
| **Normen** | EN/IEC 61439-1 |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **[In] Bemessungsstrom** | 100 A |
| **Farbe** | Weiß (RAL 9003) |
| **Anschlüsse - Klemmen** | Schraubklemmen oberer Steckverbinder 1 Kabel(n) 2,5…35 mm² fest<br>Schraubklemmen oberer Steckverbinder 1 Kabel(n) 2,5…25 mm² flexibel mit Aderendhülse |
| **[M] Anzugsdrehmoment** | 4 Nm |
| **Kompatible Produktfamilie** | Acti9 iC60 Kammschiene<br>Acti9 iK60 Kammschiene<br>Acti9 iDPN Kammschiene<br>Acti9 iDPN Vigi Kammschiene<br>Acti9 iID Kammschiene<br>Acti9 iID K Kammschiene<br>Acti9 iSW Kammschiene<br>Acti9 iSW-NA Kammschiene<br>Acti9 STI Kammschiene |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 2,000 cm |
| **VPE 1 Breite** | 5,000 cm |
| **VPE 1 Länge** | 7,000 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 62,000 g |
| **VPE 2 Art** | S02 |
| **VPE 2 Menge** | 100 |
| **VPE 2 Höhe** | 15 cm |
| **VPE 2 Breite** | 30 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **VPE 2 Länge** | 40 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 6,617 kg |
| **VPE 3 Art** | P12 |
| **VPE 3 Menge** | 800 |
| **VPE 3 Höhe** | 45,000 cm |
| **VPE 3 Breite** | 80,000 cm |
| **VPE 3 Länge** | 120,000 cm |
| **VPE 3 Gewicht** | 63,936 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Use Better

#### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| SCIP-Nummer | **41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |
| PFAS-Verordnung der OECD | **Keine PFAS-Chemikalien der OECD vorhanden** |
| POP-Richtlinie | **Keine POP** |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | **Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen** |
| PVC-frei | **Ja** |
| Silikonfrei | **Ja** |

### Use Again

#### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |