Produktdatenblatt

Spezifikationen



Gecrimpte Kabelschuhe für Kupfer-Kabel (3 Stk.), 185mm², mit Phasentrennern

LV429254

EAN Code: 3606480019432

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Quetsch-Kabelschuh
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Kompatible Produktfamilie	ComPacT NSX100 ComPacT NSX160 ComPacT NSX250 ComPacT NSX100 DC ComPacT NSX160 DC ComPacT NSX250 DC EasyPacT CVS100 - 250 ComPacT INS250 ComPacT ComPacT INV100 - 250 FuPact FuPacT ISFT FuPact Fupact INF
Beschreibung der Pole	3P
Menge pro Satz	Satz à 3
[In] Bemessungsstrom	250 A

Zusatzmerkmale

Geliefertes Zubehör	Interphasen-Barrieren
Leitermaterial	Kupfer
Anschlüsse - Klemmen	Quetsch-Kabelschuh: 1 cable(s) 185 mm²

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,0 cm
VPE 1 Breite	13,0 cm
VPE 1 Länge	19,0 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	316,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	11,0 cm
VPE 2 Breite	20,0 cm
VPE 2 Länge	35,0 cm
VPE 2 Gewicht	4,112 kg
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	24

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	8,711 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.6 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Schiffsrecycling-Richtlinie	**Konformität mit**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt enthält Halogene über den Grenzwerten**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**83**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**