# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Gecrimpte Kabelschuhe für Aluminium-Kabel (3 Stk.), 185mm², mit Phasentrennern

LV429506

**EAN Code: 3606480019531**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Produkt- oder Komponententyp** | Quetsch-Kabelschuh |
| **Zubehör / Teilekategorie** | Anschlusszubehör |
| **Kompatible Produktfamilie** | ComPacT NSX100<br>ComPacT NSX160<br>ComPacT NSX250<br>ComPacT NSX100 DC<br>ComPacT NSX160 DC<br>ComPacT NSX250 DC<br>EasyPacT CVS100 - 250<br>ComPacT INS250<br>ComPacT ComPacT INV100 - 250<br>FuPact FuPacT ISFT<br>FuPact Fupact INF |
| **Beschreibung der Pole** | 3P |
| **Menge pro Satz** | Satz à 3 |
| **[In] Bemessungsstrom** | 250 A |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Geliefertes Zubehör** | Interphasen-Barrieren |
| **Leitermaterial** | Aluminium |
| **Anschlüsse - Klemmen** | Quetsch-Kabelschuh: 1 cable(s) 185 mm² |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 4,0 cm |
| **VPE 1 Breite** | 13,0 cm |
| **VPE 1 Länge** | 18,0 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 355,0 g |
| **VPE 2 Art** | S03 |
| **VPE 2 Menge** | 25 |
| **VPE 2 Höhe** | 30 cm |
| **VPE 2 Breite** | 30 cm |
| **VPE 2 Länge** | 40 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 9,362 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **3 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **3 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **0.7 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |
| Schiffsrecycling-Richtlinie | **Konformität mit** |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | **Produkt enthält Halogene über den Grenzwerten** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **84** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |