# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## NG125 — zemes noplūdes papildu bloks — Vigi NG125 — 4P — 125A — 300mA

19045

Tiks pārtraukts: 2027. gada 30. jūn.

Servisa atbalsta beigu datums: 2030. gada 30. apr.

Tiks pārtraukts

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Acti9 |
| **Produkta nosaukums** | Acti9 Vigi NG125 |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Strāvas noplūdes automāti |
| **Ierīces īsais nosaukums** | Vigi NG125 |
| **Polu apraksts** | 4P |
| **[In] nominālā strāva** | 125 A |
| **Tīkla veids** | AC |
| **Zemes noplūdes jutīgums** | 300 mA<br>1000 mA<br>500 mA |
| **Aizsardzības pret zemes noplūdi laika aizture** | Regulējams momentānais/selektīvs |
| **Noplūdes aizsardzības klase** | A tips |
| **Standarti** | IEC/EN 60947-2: B pielikums |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **ierīces atrašanās vieta sistēmā** | Izbraucējs<br>Grupas ienākums |
| **Tīkla frekvence** | 50/60 Hz |
| **[Ue] nominālais darbības spriegums** | 230...415 V AC 50/60 Hz |
| **Atlikušās strāvas izslēgšanas tehnoloģija** | Sprieguma neatkarīgs |
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC/EN 60947-2 |
| **[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums** | 8 kV atbilst IEC/EN 60947-2 |
| **Montāžas režīms** | Fiksēts |
| **Montāžas atbalsts** | 35 mm simetriska DIN sliede |
| **Elektriskais pieslēgums mcb** | Ar skrūvēm |
| **9 mm atstarpe** | 11 |
| **Augstums** | 118 mm |
| **Platums** | 207 mm |
| **Dziļums** | 81 mm |
| **Neto svars** | 0,8 kg |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Savienojumi - terminālļi** | tuneļa tipa terminālļi 10…50 mm² elastīgs<br>tuneļa tipa terminālļi 16…70 mm² stingrs |
| **Stieples noņemšanas garums** | 20 mm |
| **Pievilkšanas griezes moments** | 6 Nm |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 atbilst IEC/EN 60947-2 |
| **Piesārņojuma pakāpe** | 3 atbilst IEC/EN 60947-2 |
| **Elektromagnētiskā saderība** | 8/20 µs impulsu izturība , 5000 A atbilst IEC/EN 60947-2 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -25…60 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…85 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 9,200 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 13,500 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 25,200 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 860,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 8 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 7,306 kg |
| **SCC14** | 10731304212734 |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **73 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **6 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **65 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **2 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **93d5f95e-203e-4b60-8a26-236a123bd123** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| ESAO PFAS regula | **Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas** |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Nē** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **63** |
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |