Produkta datu lapa

Specifikācijas



NG125 — zemes noplūdes papildu bloks — Vigi NG125 — 3P — 125A — 300mA

19055

Tiks pārtraukts: 2027. gada 30. jūn.

Servisa atbalsta beigu datums: 2030. gada 30. apr.

Tiks pārtraukts

Galvenā

Diapazons	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 Vigi NG125
Produkta vai sastāvdaļas veids	Strāvas noplūdes automāti
Ierīces īsais nosaukums	Vigi NG125
Polu apraksts	3P
[In] nominālā strāva	125 A
Tīkla veids	AC
Zemes noplūdes jutīgums	300 mA 1000 mA 500 mA 3000 mA
Aizsardzības pret zemes noplūdi laika aizture	Regulējams momentāns/selektīvs/aizkavēts
Noplūdes aizsardzības klase	A tips
Standarti	IEC/EN 60947-2: B pielikums

Papildinošs

ierīces atrašanās vieta sistēmā	Izbraucējs Grupas ienākums
Tīkla frekvence	50/60 Hz
[Ue] nominālais darbības spriegums	440...500 V AC 50/60 Hz
Atlikušās strāvas izslēgšanas tehnoloģija	Sprieguma neatkarīgs
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC/EN 60947-2
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV atbilst IEC/EN 60947-2
Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede
Elektriskais pieslēgums mcb	Ar skrūvēm
9 mm atstarpe	11
Platums	180 mm
Neto svars	0,75 kg
Elektriskā izturība	10000 cikli atbilst IEC/EN 60947-2
Savienojumi - termināļi	tuneļa tipa termināļi 10…50 mm² elastīgs tuneļa tipa termināļi 16…70 mm² stingrs
Stieples noņemšanas garums	20 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Pievilkšanas griezes moments	6 Nm

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC/EN 60947-2
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC/EN 60947-2
Elektromagnētiskā saderība	8/20 µs impulsu izturība , 5000 A atbilst IEC/EN 60947-2
Tropizācija	2 atbilst IEC 60068-1
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Darbības augstums	2000 m

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	10,000 cm
1. iepakojuma platums	14,000 cm
1. iepakojuma garums	26,000 cm
1. iepakojuma svars	780,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	6,727 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**73 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**66 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**93d5f95e-203e-4b60-8a26-236a123bd123**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**63**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**