# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Vigi C120 - zemējuma noplūdes papildu bloks - 3P - 30 mA - klase AC

A9N18566

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Acti9 |
| **Produkta nosaukums** | Acti9 Vigi C120 |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Strāvas noplūdes automāti |
| **Ierīces īsais nosaukums** | Vigi C120 |
| **Polu apraksts** | 3P |
| **[In] nominālā strāva** | 125 A |
| **Tīkla veids** | AC |
| **Zemes noplūdes jutīgums** | 30 mA |
| **Aizsardzības pret zemes noplūdi laika aizture** | Momentāni |
| **Noplūdes aizsardzības klase** | Tips AC |
| **Standarti** | EN 61009<br>IEC/EN 61009-2-1 |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **ierīces atrašanās vieta sistēmā** | Izbraucējs<br>Grupas ienākums |
| **Tīkla frekvence** | 50/60 Hz |
| **[Ue] nominālais darbības spriegums** | 400...415 V AC 50/60 Hz |
| **Atlikušās strāvas izslēgšanas tehnoloģija** | Sprieguma neatkarīgs |
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 500 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-1 |
| **[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums** | 6 kV atbilst IEC 60947-2 |
| **Montāžas režīms** | Piesprādzējams |
| **Montāžas atbalsts** | 35 mm simetriska DIN sliede |
| **Elektriskais pieslēgums mcb** | Ar skrūvēm |
| **9 mm atstarpe** | 10 |
| **Augstums** | 95 mm |
| **Platums** | 171 mm |
| **Dziļums** | 73 mm |
| **Neto svars** | 0,5 kg |
| **Krāsa** | balts |
| **Mehāniskā izturība** | 20000 cikli |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Savienojumi - terminālļi** | tuneļa tipa terminālļi 1…35 mm² elastīgs<br>tuneļa tipa terminālļi 1…50 mm² stingrs |
| **Stieples noņemšanas garums** | 15 mm |
| **Pievilkšanas griezes moments** | 3,5 Nm |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 |
| **Piesārņojuma pakāpe** | 3 atbilst IEC 60947-2 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -5…60 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…60 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 9,2 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 13,5 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 25,3 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 621 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 8 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 5,473 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **63 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **4 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **57 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **1 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **D4e820de-5d4d-442b-8a18-46a31f25b739** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| ESAO PFAS regula | **Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas** |
| POP direktīva | **Nav POP** |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **69** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |