Produkta datu lapa

Specifikācijas



Multi9 - Vigi N40 - 3P + N - 40 A - A klase SI - 230/400 V - 30mA

M9Y31740

Galvenā

Diapazons	Multi9
Produkta vai sastāvdaļas veids	Strāvas noplūdes automāti
Ierīces īsais nosaukums	Vigi N40
Diapazona saderība	Multi9 Multi9 N40) N40N
Polu apraksts	3P+N
neitrāla pozīcija	Pa kreisi
[In] nominālā strāva	40 A atbilst EN/IEC 61009-1
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50 Hz
[Ue] nominālais darbības spriegums	400/415 V AC 50 Hz
Zemes noplūdes jutīgums	30 mA atbilst EN/IEC 61009-1
Aizsardzības pret zemes noplūdi laika aizture	Momentāni
Noplūdes aizsardzības klase	A-SI tips (super imunizēts)
9 mm atstarpe	4
Standarti	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1

Papildinošs

Atlikušās strāvas izslēgšanas tehnoloģija	Sprieguma neatkarīgs
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	440 V AC 50 Hz atbilst EN/IEC 61009-1
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV atbilst EN/IEC 61009-1
Vietējā signalizācija	Bojājuma indikācija
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Elektriskais pieslēgums mcb	Ar skrūvēm
Augstums	91 mm
Platums	36 mm
Dziļums	69 mm
Neto svars	210 g
Krāsa	pelēks

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Savienojumi - terminālļi	Tuneļa tipa terminālis (apakšā)0,75…16 mm² - stingrs Tuneļa tipa terminālis (apakšā)0,33…10 mm² - elastīgs Tuneļa tipa terminālis (apakšā)0,33…10 mm² - elastīgs ar uzgali
Stieples noņemšanas garums	13 mm pie apakšā savienojums
Pievilkšanas griezes moments	2 Nm apakšā

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 IP40 (modulārais korpuss) atbilst IEC 60529
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 61009
Tropizācija	2 atbilst IEC 60068-1
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…60 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,000 cm
1. iepakojuma platums	10,500 cm
1. iepakojuma garums	11,200 cm
1. iepakojuma svars	214,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	18
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,280 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
ESAO PFAS regula	Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**