Produkta datu lapa

Specifikācijas



Vigi iC60 - zemējuma noplūdes pievienošanas bloki - 2P - 25A - 100mA - A tips

A9W22225

Galvenā

Diapazons	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 Vigi iC60
Produkta vai sastāvdaļas veids	Strāvas noplūdes automāti
Ierīces īsais nosaukums	Vigi iC60
Polu apraksts	2P
[In] nominālā strāva	25 A
Zemes noplūdes jutīgums	100 mA
Aizsardzības pret zemes noplūdi laika aizture	Momentāni
Zemes noplūdes aizsardzības veids	A tips
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
[Ue] nominālais darbības spriegums	230/415 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 61009-1
Standarti	IEC 61009-1 EN 61009-1
9 mm atstarpe	3

Papildinošs

ierīces atrašanās vieta sistēmā	Izbraucējs
Atlikušās strāvas izslēgšanas tehnoloģija	Sprieguma neatkarīgs
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	500 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV atbilst IEC 60947-2
Diapazona saderība	Acti9 iC60
Produktu saderība	Dubultais terminālis
Vietējā signalizācija	Atvienošanas indikators
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Elektriskais pieslēgums mcb	Ar skrūvēm
Augstums	91 mm
Platums	63 mm
Dziļums	74 mm
Neto svars	0,165 kg

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Savienojumi - terminālļi	tuneļa tipa terminālļi mīnuss 1…25 mm² stingrs tuneļa tipa terminālļi mīnuss 1…16 mm² elastīgs
Stieples noņemšanas garums	14 mm
Pievilkšanas griezes moments	2 Nm

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 IP40 (modulārais korpuss) atbilst IEC 60529
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60947-2
Elektromagnētiskā saderība	8/20 µs impulsu izturība , 250 A atbilst IEC 61009-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,6 cm
1. iepakojuma platums	7,8 cm
1. iepakojuma garums	11,5 cm
1. iepakojuma svars	138,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	27
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	4,218 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**3 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.9 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**2 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**Bd8687b8-6ced-4514-a3c2-bd3ad8bc2d3c**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**28**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**