Produkta datu lapa

Specifikācijas



Zemējuma noplūdes papildu aizsardzības modulis VigiPacT, ComPacT NSX 100/160, 440V AC līdz 550V AC,30mA līdz 30A, 4 poli

LV429491

Galvenā

Produktu klāsts	CompacT NSX100...250 jaunā paaudze Compact NSX100...250
Ierīces īsais nosaukums	VigiPacT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vigi papildinājums
Ierīces lietojumprogramma	Elektroinstalācija
Diapazona saderība	ComPacT jaunā paaudze Compact NSX100 jaunā paaudze) ķēdes pārtraucējs ComPacT jaunā paaudze Compact NSX160 jaunā paaudze) ķēdes pārtraucējs ComPact Compact NSX100) ķēdes pārtraucējs ComPact Compact NSX160) ķēdes pārtraucējs
Polu apraksts	4P
[In] nominālā strāva	100 A 160 A
Noplūdes aizsardzības klase	A klase Klase AC
Atlikušā zemējuma noplūdes jutības regulēšanas veids	Regulējami
Zemes noplūdes jutīgums	0,03 A pie A klase 0,1 A pie A klase 0,3 A pie A klase 0,5 A pie A klase 1 A pie A klase 3 A pie A klase 10 A pie klase AC 30 A pie klase AC
Atlikušā zemējuma noplūdes laika aizkaves regulēšanas veids	Regulējami
[Δt] atlikušā zemējuma noplūdes laika aizkaves regulēšana	0 ms 60 ms 150 ms 300 ms 500 ms 800 ms 1,2 s 4 s

Papildinošs

Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
[Ue] nominālais darba spriegums	440...550 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2
Aizsardzība pret zemes noplūdi	Ar
Maksimālais pārrāvuma laiks	800 ms
Pārsprieguma kategorija	IV

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu	II klase
Standarti	IEC 60947-2

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	13,5 cm
1. iepakojuma platums	14,3 cm
1. iepakojuma garums	17,3 cm
1. iepakojuma svars	1,324 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	11,054 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**25 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**8 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**14 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Ef27149b-fb4f-412f-9539-28ab12115a54**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**77**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**