Produkta datu lapa

Specifikācijas



Vadības bloks MicroLogic 5.0A, Compact NS630b/NS1600, izvilkšana, selektīvās aizsardzības (LSI), ampērmetrs

33532

Galvenā

Diapazons	Compact
Produktu klāsts	CompacT NS630b...1600 jaunā paaudze
Produkta vai sastāvdaļas veids	Atvienošanas bloks
Atvienošanas bloka nosaukums	MicroLogic 5.0 A
Atvienošanas bloka tehnoloģija	Elektroniski
Diapazona saderība	ComPacT jaunā paaudze NS630b...1600
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Polu skaits	3P 4P
Aizsargāto stabu apraksts	3t + N/2 4t 3t
Atvienošanas bloka aizsardzības funkcijas	Selektīva aizsardzība
Aizsardzības veids	pie īslaicīga īssavienojuma aizsardzība pie pārslodzes aizsardzības (ilgs laiks) pie tūlītējas aizsardzības pret īssavienojumu
Brauciena vienības vērtējums	630 A pie 50 °C 800 A pie 50 °C 1000 A pie 50 °C 1250 A pie 50 °C 1600 A pie 50 °C
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Strāvas slēdža montāžas režīms	Izvilkšana

Papildinošs

Ilgstoša savācēja regulēšanas veids Ir (termiskā aizsardzība)	Regulējami 9 iestatījumi
[I] ilgstošas aizsardzības pacēlāju regulēšanas diapazons	0,4...1 x collas
Ilgtermiņa aizsardzības aizkaves regulēšanas tips tr	Regulējami 9 iestatījumi
[tr] ilgstošas aizsardzības aizkaves regulēšanas diapazons	0,7…16,6 s pie 7,2 x Ir 0,7…24 s pie 6 x Ir 12,5…600 s pie 1,5 x Ir
Termiskā atmiņa	20 min
Īslaicīgas aizsardzības savācēja regulēšanas veids Isd	Regulējami 9 iestatījumi
[Isd] Īslaicīgas aizsardzības uztveršanas regulēšanas diapazons	1,5...10 x Ir

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Īslaicīgas aizsardzības aizkaves regulēšanas veids tsd	Regulējami
[tsd] Īslaicīgas aizsardzības aizkaves regulēšanas diapazons	0…0,4 s I²t=izslēgts 0,1…0,4 s I²t=ieslēgts
Momentānās aizsardzības savācēja regulēšanas veids Ii	Regulējami 9 iestatījumi
[Ii] momentānās aizsardzības uztveršanas regulēšanas diapazons	2...15 x collas izslēgts
Aizsardzība pret zemes noplūdi	Bez
Zonu selektīvā bloķēšana ZSI	Ar
Vietējā signalizācija	pie elektriskā kļūme 3 gaismas diodes (sarkans) pie iekšēja kļūda 1 LED (sarkans)
Ekrāna tips	Digitālais displejs
Mērīšanas veids	Ampērmetrs
Datu komunikācija	Mērījumu rādījums Aizsardzības un signalizācijas iestatījumi

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,7 cm
1. iepakojuma platums	7,9 cm
1. iepakojuma garums	21,6 cm
1. iepakojuma svars	368,0 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**32 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**22 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**9 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.8 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**635662b1-1d47-48c0-af8f-c070dbcb1ea9**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**3**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Nomaiņu var veikt lietotājs**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**