Produkta datu lapa

Specifikācijas



Vadības bloki MicroLogic 7.0H, MasterPact NW izvilkšana, selektīva + zemējuma noplūdes aizsardzība (LSIV), jaudas mērītājs + harmonikas

48368

Galvenā

Diapazons	MasterPact
Produktu klāsts	MasterPact NW
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontroles vienība
Atvienošanas bloka nosaukums	MicroLogic 7.0 H
Atvienošanas bloka tehnoloģija	Elektroniski
Diapazona saderība	Masterpact NW08...40 Masterpact NW40b...63 Masterpact ZR H10 Masterpact NW H2 aizsardzība pret koroziju
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Polu skaits	3P 4P
Aizsargāto stabu apraksts	4t 3t 3t + N/2
Atvienošanas bloka aizsardzības funkcijas	Selektīva + zemējuma noplūdes aizsardzība
Aizsardzības veids	pie pārslodzes aizsardzības (ilgs laiks) pie īslaicīga īssavienojuma aizsardzība pie tūlītējas aizsardzības pret īssavienojumu pie aizsardzība pret zemes noplūdi
Brauciena vienības vērtējums	800 A pie 50 °C 1000 A pie 50 °C 1250 A pie 50 °C 1600 A pie 50 °C 2000 A pie 50 °C 2500 A pie 50 °C 3200 A pie 50 °C 4000 A pie 50 °C 5000 A pie 50 °C 6300 A pie 50 °C
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Strāvas slēdža montāžas režīms	Izvilkšana

Papildinošs

Ilgstoša savācēja regulēšanas veids Ir (termiskā aizsardzība)	Regulējami 9 iestatījumi
[I] ilgstošas aizsardzības pacēlāju regulēšanas diapazons	0,4...1 x collas
Ilgtermiņa aizsardzības aizkaves regulēšanas tips tr	Regulējami 9 iestatījumi

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

[tr] ilgstošas aizsardzības aizkaves regulēšanas diapazons	0,7…16,6 s pie 7,2 x Ir 0,7…24 s pie 6 x Ir 12,5…600 s pie 1,5 x Ir
Termiskā atmiņa	20 min
Īslaicīgas aizsardzības savācēja regulēšanas veids Isd	Regulējami 9 iestatījumi
[Isd] Īslaicīgas aizsardzības uztveršanas regulēšanas diapazons	1,5...10 x Ir
Īslaicīgas aizsardzības aizkaves regulēšanas veids tsd	Regulējami
[tsd] Īslaicīgas aizsardzības aizkaves regulēšanas diapazons	0…0,4 s I²t=izslēgts 0,1…0,4 s I²t=ieslēgts
Momentānās aizsardzības savācēja regulēšanas veids Ii	Regulējami 9 iestatījumi
[Ii] momentānās aizsardzības uztveršanas regulēšanas diapazons	izslēgts 2...15 x collas
Aizsardzība pret zemes noplūdi	Integrēta
Zemes noplūdes aizsardzības jutības regulēšanas veids IΔn	Regulējami 9 iestatījumi
[IΔn] zemējuma noplūdes aizsardzības jutīguma regulēšanas diapazons	0,5…30 A
Zemes noplūdes jutīgums	10 A pie A klase 30 A pie klase AC
Zemes noplūdes aizsardzības laika aizkaves regulēšanas veids Δt	Regulējami 5 iestatījumi
[Δt] Zemes noplūdes aizsardzības laika aizkaves regulēšanas diapazons	60…800 ms
Zonu selektīvā bloķēšana ZSI	Ar
Vietējā signalizācija	pie elektriskā kļūme 3 gaismas diodes (sarkans) pie iekšēja kļūda 1 LED (sarkans)
Ekrāna tips	Digitālais displejs
Mērīšanas veids	Harmoniku mērītājs Jaudas mērītājs
Datu komunikācija	Mērījumu rādījums Aizsardzības un signalizācijas iestatījumi Apkopes indikatori

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,0 cm
1. iepakojuma platums	6,0 cm
1. iepakojuma garums	20,0 cm
1. iepakojuma svars	2,113 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**146 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**128 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**12 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**5 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
SCIP numurs	**635662b1-1d47-48c0-af8f-c070dbcb1ea9**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**3**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Nomaiņu var veikt lietotājs**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**