# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## vadības bloki Micrologic 5.0 P, selektīvās aizsardzības LSI, jaudas mērītāja mērīšana

47058

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Kontroles vienība |
| **Atvienošanas bloka nosaukums** | MicroLogic 5.0 P |
| **Atvienošanas bloka tehnoloģija** | Elektroniski |
| **Diapazona saderība** | MasterPact NT<br>MasterPact NW<br>Compact NS<br>Masterpact MT<br>PowerPact P-rāmis<br>PowerPact R-rāmis |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Izplatīšana |
| **Polu skaits** | 4P<br>3P |
| **Aizsargāto stabu apraksts** | 4t<br>3t<br>3t + N/2 |
| **Atvienošanas bloka aizsardzības funkcijas** | Selektīva aizsardzība |
| **Aizsardzības veids** | pie īslaicīga īssavienojuma aizsardzība<br>pie pārslodzes aizsardzības (ilgs laiks)<br>pie tūlītējas aizsardzības pret īssavienojumu |
| **Brauciena vienības vērtējums** | 630 A pie 50 °C<br>800 A pie 50 °C<br>1000 A pie 50 °C<br>1250 A pie 50 °C<br>1600 A pie 50 °C<br>2000 A pie 50 °C<br>2500 A pie 50 °C<br>3200 A pie 50 °C<br>4000 A pie 50 °C<br>5000 A pie 50 °C<br>6300 A pie 50 °C |
| **Tīkla veids** | AC |
| **Tīkla frekvence** | 50/60 Hz |
| **Strāvas slēdža montāžas režīms** | Fiksēts<br>Izvilkšana |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Ilgstoša savācēja regulēšanas veids Ir (termiskā aizsardzība)** | Regulējami 9 iestatījumi |
| **[I] ilgstošas aizsardzības pacēlāju regulēšanas diapazons** | 0,4...1 x collas |
| **Ilgtermiņa aizsardzības aizkaves regulēšanas tips tr** | Regulējami 9 iestatījumi |
| **[tr] ilgstošas aizsardzības aizkaves regulēšanas diapazons** | 0,7…16,6 s pie 7,2 x Ir<br>0,7…24 s pie 6 x Ir<br>12,5…600 s pie 1,5 x Ir |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Termiskā atmiņa** | 20 min |
| **Īslaicīgas aizsardzības savācēja regulēšanas veids Isd** | Regulējami 9 iestatījumi |
| **[Isd] Īslaicīgas aizsardzības uztveršanas regulēšanas diapazons** | 1,5...10 x Ir |
| **Īslaicīgas aizsardzības aizkaves regulēšanas veids tsd** | Regulējami |
| **[tsd] Īslaicīgas aizsardzības aizkaves regulēšanas diapazons** | 0…0,4 s I²t=izslēgts<br>0,1…0,4 s I²t=ieslēgts |
| **Momentānās aizsardzības savācēja regulēšanas veids Ii** | Regulējami 9 iestatījumi |
| **[Ii] momentānās aizsardzības uztveršanas regulēšanas diapazons** | 2...15 x collas<br>izslēgts |
| **Aizsardzība pret zemes noplūdi** | Bez |
| **Zonu selektīvā bloķēšana ZSI** | Ar |
| **Vietējā signalizācija** | pie elektriskā kļūme 3 gaismas diodes ( sarkans)<br>pie iekšēja kļūda 1 LED ( sarkans) |
| **Ekrāna tips** | Digitālais displejs |
| **Mērīšanas veids** | Jaudas mērītājs |
| **Datu komunikācija** | Mērījumu rādījums<br>Aizsardzības un signalizācijas iestatījumi<br>Apkopes indikatori |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -25…70 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…85 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 6,600 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 8,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 21,600 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 312,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 15 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 5,160 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | P06 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 120 |
| **3. iepakojuma augstums** | 50,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 80,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 60,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 45,440 kg |

# Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **32 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **19 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **12 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.7 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus** |
| SCIP numurs | **635662b1-1d47-48c0-af8f-c070dbcb1ea9** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem** |
| Bez PVC | **Nē** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **3** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Noņemams akumulators | **Nomaiņu var veikt lietotājs** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |