# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Atvienošanas bloks TM100D, ComPacT NSX100/160/250, 4 polu 3D (neitrāls nav aizsargāts), termiski magnētiskie aizsargi, 100A jauda

C106TM100

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | ComPacT jaunā paaudze |
| **Produktu klāsts** | CompacT NSX100...250 jaunā paaudze |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Atvienošanas bloks |
| **Atvienošanas bloka nosaukums** | TM-D |
| **Atvienošanas bloka tehnoloģija** | Termiski-magnētisks |
| **Diapazona saderība** | ComPacT jaunā paaudze NSX100<br>ComPacT jaunā paaudze NSX160<br>ComPacT jaunā paaudze NSX250 |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Izplatīšana |
| **Polu apraksts** | 4P |
| **Aizsargāto stabu apraksts** | 3D |
| **neitrāla pozīcija** | Pa kreisi |
| **Atvienošanas bloka aizsardzības funkcijas** | LI |
| **Aizsardzības veids** | L : pie pārslodzes aizsardzības (termiskā)<br>es : pie īssavienojuma aizsardzība (magnētiska) |
| **Brauciena vienības vērtējums** | 100 A pie 40 °C |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 690 V AC 50/60 Hz |
| **Tīkla veids** | AC |
| **Tīkla frekvence** | 50/60 Hz |
| **Strāvas slēdža montāžas režīms** | Fiksēts |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Ilgstoša savācēja regulēšanas veids Ir (termiskā aizsardzība)** | Regulējami |
| **[I] ilgstošas aizsardzības pacēlāju regulēšanas diapazons** | 0,7...1 x collas |
| **Ilgtermiņa aizsardzības aizkaves regulēšanas tips tr** | Fiksēts |
| **[tr] ilgstošas aizsardzības aizkaves regulēšanas diapazons** | 120…400 s pie 1,5 x collas<br>15 s pie 6 x Ir |
| **Neitrālas aizsardzības iestatījumi** | nekādas aizsardzības ( 3D) |
| **Momentānās aizsardzības savācēja regulēšanas veids Ii** | Fiksēts |
| **[Ii] momentānās aizsardzības uztveršanas regulēšanas diapazons** | 800 A |
| **Aizsardzība pret zemes noplūdi** | Bez |

## Vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Standarti** | EN/IEC 60947-2 |
| **Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu** | II klase |
| **Piesārņojuma pakāpe** | 3 atbilst IEC 60947-1 |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP40 atbilst IEC 60529 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -25…70 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -50…85 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 6,5 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 9,5 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 15,0 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 488,0 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 23 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30,0 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,0 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,0 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 11,634 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **78 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **3 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **74 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.8 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **138b6bc4-fa61-4beb-85a0-fb0be50437de** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem** |
| Bez PVC | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **54** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |