Produkta datu lapa

Specifikācijas



Atvienošanas bloks TM16G, ComPacT NSX100, 3 polu, termiski magnētiskie aizsargi, ģeneratora aizsardzība, 16A jauda

C103MG016

Galvenā

Diapazons	ComPacT jaunā paaudze
Produktu klāsts	CompacT NSX100...250 jaunā paaudze ComPacT NSX100...250 DC jaunā paaudze
Produkta vai sastāvdaļas veids	Atvienošanas bloks
Atvienošanas bloka nosaukums	TM-G
Atvienošanas bloka tehnoloģija	Termiski-magnētisks
Diapazona saderība	ComPacT jaunā paaudze NSX100 ComPacT jaunā paaudze NSX100 DC
Ierīces lietojumprogramma	Ģenerators
Polu apraksts	3P
Aizsargāto stabu apraksts	3D
Atvienošanas bloka aizsardzības funkcijas	LI
Aizsardzības veids	L : pie pārslodzes aizsardzības (termiskā) es : pie īssavienojuma aizsardzība (magnētiska)
Brauciena vienības vērtējums	16 A pie 40 °C
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 50/60 Hz 750 V DC
Tīkla veids	AC DC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Strāvas slēdža montāžas režīms	Fiksēts

Papildinošs

Ilgstoša savācēja regulēšanas veids Ir (termiskā aizsardzība)	Regulējami
[I] ilgstošas aizsardzības pacēlāju regulēšanas diapazons	0,7...1 x collas
Ilgtermiņa aizsardzības aizkaves regulēšanas tips tr	Fiksēts
[tr] ilgstošas aizsardzības aizkaves regulēšanas diapazons	120…400 s pie 1,5 x collas
Momentānās aizsardzības savācēja regulēšanas veids Ii	Fiksēts
[Ii] momentānās aizsardzības uztveršanas regulēšanas diapazons	63 A
Aizsardzība pret zemes noplūdi	Bez

Vide

Standarti	EN/IEC 60947-2

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu	II klase
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60947-1
IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,8 cm
1. iepakojuma platums	10,0 cm
1. iepakojuma garums	11,4 cm
1. iepakojuma svars	435,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	28
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	12,546 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**49 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**45 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Cc480bde-e4f7-4f0c-ae59-ff70fd9f5b22**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**54**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**